

**HIKVISION**  
HiWatch Series



## Caméra compactes ip avec 4 megapixels et objectif fixe

HWI-B440HA-LU

### VIDÉO (CAMÉRAS)

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Résolution vidéo   | <b>4 Mégapixels</b>                                |
| BLC                | <b>Oui</b>                                         |
| HLC                | <b>Oui</b>                                         |
| 3D-NR              | <b>Oui</b>                                         |
| AGC                | <b>Oui</b>                                         |
| AWB                | <b>Oui</b>                                         |
| WDR                | <b>WDR (120 dB)</b>                                |
| images par seconde | <b>20fps</b>                                       |
| Sortie de vidéo    | <b>RJ45</b>                                        |
| Mode jour / nuit   | <b>Automatique</b>                                 |
| Masque vie privée  | <b>Jusqu'à 4 zones</b>                             |
| Type de codec      | <b>CBR / VBR</b>                                   |
| Taux bits          | <b>32Kbps ~ 8Mbps</b>                              |
| Compression        | <b>H.265+ / H.265 / H.264</b>                      |
| Main stream        | <b>4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)</b> |
| Sub stream         | <b>720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Marque d'eau       | <b>Oui</b>                                         |
| Miroir             | <b>On / Off</b>                                    |

### IMAGE

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Capteur                         | <b>CMOS ®</b>          |
| Résolution capteur              | <b>2560 x 1440</b>     |
| Taille du capteur               | <b>1/3"</b>            |
| Vitesse électronique obturateur | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Illumination minimum            | <b>0.005Lux</b>        |
| Ratio S/N                       | <b>Más de 52dB</b>     |

### VISION NOCTURNE

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Distance vision nocturne | <b>50 m</b>                       |
| Type de vision nocturne  | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b> |
| Longueur d'onde          | <b>850 nm</b>                     |
| Luz blanca               | <b>Oui</b>                        |

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Connexion IP                  | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                         | <b>Oui, type S et T</b>            |
| Nombre maximum d'utilisateurs | <b>Jusqu'à 32 utilisateurs</b>     |
| Protection mot de passe       | <b>Oui</b>                         |
| Navigateur Web                | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Logiciel de gestion           | <b>iVMS-4200 / Hik-Connect</b>     |
| Appareils portables           | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Vue temps réel                | <b>Jusqu'à 6 canaux</b>            |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>          |
| Tension             | <b>12V</b>         |
| Consommation (w)    | <b>6W</b>          |
| Ampérage            | <b>500mA</b>       |
| Alimentation PoE    | <b>Oui</b>         |
| Type PoE            | <b>PoE 802.3af</b> |

### OCULAIRE

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Type d'objectif                 | <b>Fixe</b>  |
| Distance focale                 | <b>4 mm</b>  |
| Ouverture maximum du diaphragme | <b>F/1.6</b> |
| Angle de vision                 | <b>78°</b>   |
| Filtre IR                       | <b>Oui</b>   |

### DISTANCE DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Détecter    | <b>78 m</b> |
| Observer    | <b>31 m</b> |
| Reconnaître | <b>15 m</b> |
| Identifier  | <b>7 m</b>  |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Dimensions           | <b>206.6 x 83.7 x 80.7 mm</b> |
| Matériel             | <b>Métal et plastique</b>     |
| Poids net            | <b>580 g</b>                  |
| Poids avec emballage | <b>640 g</b>                  |

# technical datasheet

Smart Hybrid Light **Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)**

## AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré **Oui**

Compression audio **G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM**

Filtre bruit **SI**

fréquence d'échantillonnage **8kHz / 16kHz**

Taux bits **64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)**

## AMBIANCE

Température de fonctionnement **-30 °C ~ 60 °C**

Degré de protection **IP67**

Utilisation **Intérieur / Extérieur**

Humidité maximum **95%**

## ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion **Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)**

Détection de mouvement **Oui**

Video Tamper **Oui**

Classification humain / véhicule **Oui**

## STOCKAGE

Système de stockage **FTP**

## SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Série **HiWatch**

Technologie **IP**

Type de caméra **Compactes**

## AXES

Mouvement **3 Axes**

