# technical datasheet





# Caméra mini-dôme ip avec 8 megapíxeles et objectif fixe

HWI-D180HA-LU

Résolution vidéo	8 Mégapixels	Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
BLC	Oui	ONVIF	Oui, type S et T
HLC	Oui	Nombre maximum d	Jusqu'à 32 utilisateurs
3D-NR	Oui		
AGC	Oui	Protection mot de passe	Oui Explorer / Chrome /
AWB	Oui	Navigateur Web	Firefox
WDR	WDR (120 dB)	Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik- Connect
images par	12.5fps@4K	Appareils portables	Android / IOS (Apple)
seconde Sortie de vidéo	RJ45	Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux
Mode jour / nuit	Automatique	ALIMENTATION ET CONSOM	MATION
Masque vie	Jusqu'à 4 zones	Mode d´alimentation	DC
privée	<u> </u>	Tension	12V
Type de codec  Taux bits	CBR / VBR 32Kbps ~ 16Mbps	Consommation (w)	6W
	<u>_</u> _		500mA
Compression 6K / 6Mpx / /	H.265+ / H.265 / H.264 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~	Alimentation PoE	Oui
Main stream	12.5fps)	Type PoE	PoE 802.3af
Sub stream 720P / 64	40 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 12.5fps)	OCULAIRE	
Marque d'eau	Oui	Type d´objectif	Fixe
Miroir	On / Off	Distance focale	2.8 mm
IMAGE		Ouverture maximum du dia	
Capteur	CMOS ®	Angle de vision	113°
Résolution capteur	3840 x 2160	Filtre IR	Oui
Taille du capteur	1/2.7'		
Vitesse électronique obturateu	<del></del>	AMBIANCE	
Ilumination minimum	0.01Lux	Température de fonctionner	
Ratio S/N	Más de 52dB	Degré de protection	IP67
		Anti-vandale	IK08
VISION NOCTURNE		Utilisation	Intérieur / Extérieur
Distance vision nocturne	30 m	Humidité maximum	95%
Type de vision	ual light (IR+Luz blanca)	MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
nocturne Luz blanca	Oui	Dimensions	97.6 x 121.5 (Ø) mm
Longueur		Matériel	Métal et plastique
d'onde	850 nm	Poids net	550 g

# technical datasheet

Smart Hybrid	Oui (passe de IR à couleur en cas de
Light	détection de personnes)

# AUDIO (CAMÉRAS)

Oui	Microphone
Out	intégré
G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 /	Compression
AAC-LC / MP2L2 / PCM	audio
SI	Filtre bruit
8kHz / 16kHz	fréquence
OKHZ / IOKHZ	d'échantillonnage

G4 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps
Taux bits (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (ACC-LC) / 32 ~ 160 Kbps (MP212)

# DISTANCE DORI

Détecter	78 m
Observer	31 m
Reconnaître	15 m
Identifier	7 m

#### ANALYSE VIDÉO

Detection type	Détection avancée (classification personne/véhicule)
Détection de	Oui
mouvement Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui

#### STOCKAGE

Système de stockage	FTP
---------------------	-----

Poids avec emballage 810 g

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	HiWatch
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

### **AXES**

Mouvement	3 Axes

