Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif zoom optique

IPC-HDW3441T-ZS-S2

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	**4 Mégapixels**
BLC	**Oui**
HLC	**Oui**
3D-NR	**Oui**
AGC	**Oui**
AWB	**Oui**
WDR	**WDR (120 dB)**
images par seconde	**25fps**
Sortie de vidéo	**RJ45**
Mode jour / nuit	**Couleur**
Masque vie privée	**Jusqu'à 4 zones**
Système antibrouillard	**Oui**
Type de codec	**CBR / VBR**
Taux bits	**3Kbps ~ 8192Kbps**
Compression	**H.265 / H.264**
EIS	**Oui**
Main stream	**4Mpx (1 ~ 25fps)**
Sub stream	**704 × 576**
Sub stream 2	**1080P (1 ~ 25fps)**
Marque d'eau	**Oui**
Miroir	**On / Off**
SSA	**Si**
AI SSA	**Oui**

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Ouí, type S, G et T**
Nombre maximum d´utilisateurs	**20 utilisateurs**
Navigateur Web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Logiciel de gestion	**Smart PSS Lite / DSS / DMSS**
Appareils portables	**Android / IOS (Apple)**
Déconnexion de réseau	**Oui**
Conflits d'adresses IP	**Oui**

ANALYSE VIDÉO

Detection type	**Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone**
Changement de scène	**Oui**
Franchissement de ligne	**Oui**
Intrusion	**Oui**
Détection de mouvement	**Oui (4 zones)**
Détection d´audio	**Oui**
Video Tamper	**Oui**
Classification humain / véhicule	**Oui**
SMD 4.0	**Oui**
Quick Pick	**Oui**

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	**64 m**
Detecter (objectif fermé)	**210 m**
Observer (Objectif ouvert)	**26 m**
Observer (Objectif fermé)	**84 m**
Reconnaître (Objectif ouvert)	**13 m**
Reconnaître (Objectif fermé)	**42 m**
Identifier(Objectif ouvert)	**6 m**
Identifier (Objectif fermé)	**21 m**

IMAGE

Capteur	**CMOS ®**
Résolution capteur	**2688 x 1520**
Taille du capteur	**1/2.9'**
Vitesse électronique obturateur	**1/3 ~ 1/100000s**
Ilumination minimum	**Color: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux**
Ratio S/N	**Plus de 56dB**

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	**40 m**
Type de vision nocturne	**IR**

technical datasheet

cyber-sécurité	**Oui**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**12V**
Consommation (w)	**4W**
Ampérage	**340mA**
Alimentation PoE	**Oui**
Type PoE	**PoE 802.3af**

OCULAIRE

Type d´objectif	**Zoom optique**
Distance focale	**2.7 mm ~ 13.5 mm**
Ouverture maximum du diaphragme	**F/1.5**
Angle de vision	**104° ~ 29°**
Distance minimum de mise au point	**800mm**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**108.3 x 122 (Ø) mm**
Matériel	**Métal**
Poids net	**720 g**
Poids avec emballage	**860 g**

STOCKAGE

Carte microSD	**Jusqu'à 256Gb**
Système de stockage	**FTP / SFTP / Micro SD**
Anomalie de stockage	**Oui**

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM	**512 MB**
Mémoire ROM	**128 MB**
Numéro de LEDS	**2**
IR ON/Off	**Automatique / Manuel**
Starlight	**Oui**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-30 °C ~ 60 °C**
Degré de protection	**IP67**
Utilisation	**Intérieur / Extérieur**
Humidité maximum	**95%**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	**Wiz Sense**
Technologie	**IP**
Type de caméra	**Mini-dôme**

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	**Oui**
Compression audio	**G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM**

AXES

Mouvement	**3 Axes**