



## MOVOK

Caméra mini-dôme ip avec 8 megapíxeles et objectif zoom optique

VK-IPC-T381-ZAS-I

### VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	<b>8 Mégapixels</b>
BLC	<b>Oui</b>
HLC	<b>Oui</b>
3D-NR	<b>Oui</b>
AGC	<b>Oui</b>
AWB	<b>Oui</b>
WDR	<b>WDR (140 dB)</b>
images par seconde	<b>20fps</b>
Sortie de vidéo	<b>RJ45</b>
Mode jour / nuit	<b>Couleur</b>
Masque vie privée	<b>Jusqu'à 4 zones</b>
Type de codec	<b>CBR / VBR</b>
Taux bits	<b>3Kbps ~ 20480Kbps</b>
Compression	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4K (1 ~ 20fps)</b>
Sub stream	<b>D1 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream 2	<b>720P (1 ~ 25fps)</b>
Miroir	<b>On / Off</b>

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Oui, type G</b>
Nombre maximum d'utilisateurs	<b>20 utilisateurs</b>
Navigateur Web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Logiciel de gestion	<b>MOVOK (CMS)</b>
Appareils portables	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Déconnexion de réseau	<b>Oui</b>
Conflits d'adresses IP	<b>Oui</b>

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>12V</b>
Consommation (w)	<b>6.2W</b>
Ampérage	<b>520mA</b>

### DISTANCE DORI

Detecter ( objectif ouvert)	<b>80 m</b>
Detecter (objectif fermé)	<b>290 m</b>
Observer (Objectif ouvert)	<b>32 m</b>
Observer (Objectif fermé)	<b>115 m</b>
Reconnaître ( Objectif ouvert)	<b>16</b>
Reconnaître ( Objectif fermé )	<b>58 m</b>
Identifier( Objectif ouvert )	<b>8 m</b>
Identifier ( Objectif fermé )	<b>29 m</b>

### ANALYSE VIDÉO

Detection type	<b>Analyse avec classification humain/véhicule/véhicule non motorisé dans le franchissement de ligne/zona</b>
Funciones IA	<b>Conteo de personas, mapa de calor, detección facial</b>
Franchissement de ligne	<b>Oui</b>
Intrusion	<b>Oui</b>
Détection des visages	<b>Oui</b>
Classification humain / véhicule	<b>Oui</b>
SMD	<b>Oui</b>

### IMAGE

Capteur	<b>CMOS ®</b>
Résolution capteur	<b>3840 x 2160</b>
Taille du capteur	<b>1/2.8'</b>
Vitesse électronique obturateur	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Illumination minimum	<b>Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux</b>
Ratio S/N	<b>Plus de 56dB</b>

### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-40 °C ~ 60 °C</b>
Degré de protection	<b>IP67</b>
Utilisation	<b>Intérieur / Extérieur</b>
Humidité maximum	<b>95%</b>

# technical datasheet

Alimentation PoE	Oui
------------------	-----

Type PoE	PoE 802.3af
----------	-------------

## VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	40 m
--------------------------	------

Type de vision nocturne	IR
-------------------------	----

IR ON/Off	Automatique / Manuel
-----------	----------------------

Starlight	Oui
-----------	-----

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	110 x 122 (Ø) mm
------------	------------------

Matériel	Métal
----------	-------

Poids net	630 g
-----------	-------

Poids avec emballage	770 g
----------------------	-------

## STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
---------------	---------------

Système de stockage	FTP / Micro SD
---------------------	----------------

Anomalie de stockage	Oui
----------------------	-----

## SYSTÈME (CAMÉRAS)

Mémoire RAM	128 MB
-------------	--------

Mémoire ROM	256 MB
-------------	--------

## OCULAIRE

Type d 'objectif	Zoom optique
------------------	--------------

Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
-----------------	------------------

Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
---------------------------------	-------

Angle de vision	109° ~ 30°
-----------------	------------

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Serie 3
-------	---------

Technologie	IP
-------------	----

Type de caméra	Mini-dôme
----------------	-----------

## AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
--------------------	-----

Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
-------------------	------------------------------------

## AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	--------

