



## AJAX

### Module de alimentation supplémentaire pour les dispositifs fibra

#### LINESUPPLY-FIBRA-45W-W

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>AC</b>
Tension	<b>100V ~ 240V</b>
Ampérage	<b>700mA</b>
Batterie d'appui	<b>Entrée disponible</b>
Modèle de batteries	<b>12V DC 7 ~ 18 Ah</b>
Sortie alimentation	<b>AC 24V</b>
Consommation maximum	<b>1.25A</b>
Puissance	<b>45W</b>

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compatibilité	<b>Panneaux Ajax Fibra</b>
Indicateurs LED	<b>Oui</b>
Anti sabotage	<b>Entrée pour tamper</b>
Distance de transmission	<b>Jusqu'à 2000 m</b>
Protección contra interrupciones y anomalías	<b>Oui</b>

#### CERTIFICATION

Classe	<b>3</b>
Norme	<b>EN50131</b>

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>160 x 85 x 53 mm</b>
Poids net	<b>270 g</b>
Poids avec emballage	<b>460 g</b>
Couleur	<b>Blanc</b>

#### AMBIANCE

Température de fonctionnement	<b>-10 °C ~ 40 °C</b>
Utilisation	<b>Intérieur</b>
Humidité maximum	<b>75%</b>

#### SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

Type **Module de alimentation supplémentaire pour les dispositifs Fibra**

