technical datasheet



NINX

Caméra mini-dôme ip avec 8 megapíxeles et objectif fixe

TURRETCAM-8-W

VIDÉO (CAMÉRAS)		MATÉRIEL ET DIMENSIONS	5
Résolution vidéo	8 Mégapixels	Dimensions	103 x 98 x 98 mm
WDR	TWDR	Matériel	Métal
images par seconde	20fps	Poids net	510 g
Sortie de vidéo	RJ45	Poids avec emballage	690 g
Mode jour / nuit Auto	omatique / Manuel	Couleur	Blanc
Compression	H.265 / H.264	DISTANCE DORI	
ALIMENTATION ET CONSOMMATION		Détecter	80 m
Mode d´alimentation	DC	Observer	32 m
Tension	12V	Reconnaître	16 m
Consommation (w)	7.5W	Identifier	8 m
Ampérage	1000mA	ANALYCE VIDÉO	
Alimentation PoE	Oui	ANALYSE VIDÉO	Detección avanzada
Type PoE	PoE+ 802.3at	Tipo de deteccion p	clasificación) (clasificación) (ersona/vehículo/mascotas)
VISION NOCTURNE		Détection de	Oui
Distance vision nocturne	35 m	mouvement Classification humain	
Type de vision nocturne	IR	/ véhicule / mascotte	Oui
Numéro de LEDS	4	Gestionable por escenarios	Oui
IR ON/Off Auto	omatique / Manuel	CARACTÉRISTIQUES DU RE	ÉSFAU
AMBIANCE		Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Température de fonctionnement	-25 °C ~ 40 °C	Nombre maximum d	200 utilisateurs
Degré de protection	IP65	<u>´utilisateurs</u>	JetSparrow (video
Utilisation I	ntérieur / Extérieur	Protocolo	encriptado TLS)
Humidité maximum	90%	INFORMATIONS GÉNÉRAL	ES
OCULAIRE		Technologie	IP
Type d´objectif	Fixe	Type de caméra	Mini-dôme
Distance focale	2.8 mm	AUDIO (CAMÉRAS)	
Angle de vision	110°	Microphone intégré	Oui
IMAGE		Compression audio	G.722
Capteur	CMOS ®	AXES	
Résolution capteur	3840 x 2160	Mouvement	3 Axes
	33-70 X 2100		2,500
STOCKAGE			
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb		

technical datasheet

Système de stockage

Micro SD / Enregistreur

CERTIFICATION

Certification

NDAA

