



AJAX

Caméra mini-dôme ip avec 5
megapixels et objectif fixe

TURRETCAM-5-B

technical datasheet

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	7.5W
Ampérage	1000mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE+ 802.3at

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
WDR	TWDR
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Compression	H.265 / H.264

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	35 m
Type de vision nocturne	IR
Numéro de LEDS	4
IR ON/Off	Automatique / Manuel

DISTANCE DORI

Détecter	35 m
Observer	14 m
Reconnaître	7 m
Identifier	3 m

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Angle de vision	110°

IMAGE

Capteur	CMOS®
Résolution capteur	2880 x 1620

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	Micro SD / Enregistreur

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	--------

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	103 x 98 x 98 mm
Matériel	Métal
Poids net	510 g
Poids avec emballage	690 g
Couleur	Noir

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-25 °C ~ 40 °C
Degré de protection	IP65
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	90%

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Détection avancée (classification personne/véhicule/animal de compagnie)
Détection de mouvement	Oui
Classification humain / véhicule / mascotte	Oui
Gestionable por escenarios	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
Nombre maximum d'utilisateurs	200 utilisateurs
Protocolo	JetSparrow (video encriptado TLS)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Compression audio	G.722

CERTIFICATION

Certification	NDA A
---------------	-------