



Caméra compactes ip avec 8  
megapíxeles et objectif fixe

BULLETCAM-8-W

# technical datasheet

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Mode d'alimentation | DC           |
| Tension             | 12V          |
| Consommation (w)    | 15W          |
| Ampérage            | 1000mA       |
| Alimentation PoE    | Oui          |
| Type PoE            | PoE+ 802.3at |

## VIDÉO (CAMÉRAS)

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Résolution vidéo   | 8 Mégapixels         |
| WDR                | TWDR                 |
| images par seconde | 20fps                |
| Sortie de vidéo    | RJ45                 |
| Mode jour / nuit   | Automatique / Manuel |
| Compression        | H.265 / H.264        |

## VISION NOCTURNE

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Distance vision nocturne | 35 m                 |
| Type de vision nocturne  | IR                   |
| Numéro de LEDS           | 4                    |
| IR ON/Off                | Automatique / Manuel |

## DISTANCE DORI

|             |      |
|-------------|------|
| Détecter    | 80 m |
| Observer    | 32 m |
| Reconnaître | 16 m |
| Identifier  | 8 m  |

## OCULAIRE

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Type d'objectif | Fixe   |
| Distance focale | 2.8 mm |
| Angle de vision | 110°   |

## IMAGE

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Capteur            | CMOS®       |
| Résolution capteur | 3840 x 2160 |

## STOCKAGE

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Carte microSD       | Jusqu'à 256Gb           |
| Système de stockage | Micro SD / Enregistreur |

## AXES

|           |        |
|-----------|--------|
| Mouvement | 3 Axes |
|-----------|--------|

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Dimensions           | 197.5 x 76 x 76 mm |
| Matériel             | Métal              |
| Poids net            | 550 g              |
| Poids avec emballage | 810 g              |
| Couleur              | Blanc              |

## AMBIANCE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | -30 °C ~ 60 °C        |
| Degré de protection           | IP65                  |
| Utilisation                   | Intérieur / Extérieur |
| Humidité maximum              | 95%                   |

## ANALYSE VIDÉO

|                                             |                                                                          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Detection type                              | Détection avancée (classification personne/véhicule/animal de compagnie) |
| Détection de mouvement                      | Oui                                                                      |
| Classification humain / véhicule / mascotte | Oui                                                                      |
| Gestionable por escenarios                  | Oui                                                                      |

## CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Connexion IP                  | 1 RJ45 (10M / 100M)               |
| Nombre maximum d'utilisateurs | 200 utilisateurs                  |
| Protocolo                     | JetSparrow (video encriptado TLS) |

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                |           |
|----------------|-----------|
| Technologie    | IP        |
| Type de caméra | Compactes |

## AUDIO (CAMÉRAS)

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Microphone intégré | Oui   |
| Compression audio  | G.722 |

## CERTIFICATION

|               |       |
|---------------|-------|
| Certification | NDA A |
|---------------|-------|