

HIKVISION
accessories



Switch cloud 10 ports avec 8 ports PoE

DS-3T1310P-SI/HS

GESTIÓN REMOTA

P2P	Oui
Software	Hik Pro Connect / IVSM4200
Reiniciar switch	Oui
Reinicio de puerto PoE	Oui
Activación de modo extendido	Sí, de forma independiente por puerto
Modificación de la velocidad del puerto	Oui
Consumo de potencia real	Sí, total y por puerto
Histórico de pico máximo de consumo	Oui (jusqu'à 7 jours)
Información de tráfico a tiempo real	Sí, por puerto
Información del dispositivo conectado	Sí para equipos Hikvision (IP, modelo y SN)
Diagrama de topología automático	Sí, para dispositivos Hikvision conectados

CARACTERISTIQUES (SWITCH)

Taux de données supporté	9.2 Gbps
Vitesse de réadressage des paquets	6.84 Mpps
VLAN	Oui (max 4094 VLAN)
Distance maximum transmission	300 m
Mémoire Buffer	4 Mb
PoE Watchdog	Oui
QoS	Oui
Industriel	Oui

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Installation	Rail DIN / Bureau
Dimensions	197 x 114.2 x 42.2 mm
Matériel	Métal
Poids net	590 g
Poids avec emballage	1380 g

STANDARD DE RESEAU

IEEE802,3af	Oui
IEEE802,3at	Oui

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	48V
Consommation (w)	120W
Consommation en repos	5W
Consommation maximum par port (PoE)	30W
Consommation maximum totale (PoE)	110W

PORTS ETHERNET

Ports POE	8
Ports Uplink	1
Port Fibre	1 x 1000
Vitesse ports POE	10 / 100
Vitesse ports Uplink	10/100/1000
Nombre de ports Ethernet	10

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 65 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	95%
Protección contra rayos	6KV

SYSTEME (SWITCH)

Table d'adresses MAC	16K
----------------------	------------

