



## Enregistreur ip pour 16 canaux et 16 mpx de résolution

NVR4216-EI

| ENREGISTREMENT  |  | MATÉRIEL ET DIN                       | MENSIONS  |                     |  |
|---|--|---------------------------------------|---|---------------------|--|
| Résolution maximale 16 Mpx  |  | Installation                          | Burea   | Bureau / Rack       |  |
| d'enregistrement  | 16 Mpx   | Dimensions                            | 375 x 284.3   | 375 x 284.3 x 53 mm |  |
| Bande passante d 256Mbps  |  | Matériel                              |   | Métal               |  |
| <u>´entrée</u><br>Compression de  | entree   |                                       | Poids net   |                     |  |
| vidéo   | H.265 / H.264  | Poids avec emba                       | llage   | 2750 g              |  |
| Mode d<br>´enregistrement   | Général / détection de<br>mouvement / intelligent / alarme | Châssis                               |   | 1U                  |  |
| Compression audio   | G.711A / G.711U / G.726 / PCM                              | ALIMENTATION ET CONSOMMATION          |   |                     |  |
|   | 16Mpx / 12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx /                         | Mode d´alimentation DC                |   |                     |  |
|   | 4Mpx / 3Mpx / 1080P / 1.3Mpx /<br>720P                     | Tension                               |   | 12V                 |  |
| Bande passante  | 256Mbps  | Consommation (w)                      |   | 10W                 |  |
| de sortie   | 250.1255   |                                       |   | 4000mA              |  |
| CARACTÉRISTIQUE   | S DU RÉSEAU  |                                       |   |                     |  |
| Numéro du<br>ports RJ45   | 1  | AMBIANCE                              |   |                     |  |
| Vitesse RJ45  | 10 / 100 / 1000 Mbps                                       |                                       |   | C ~ 55 °C           |  |
| Appareils   | <del>-</del>   | Utilisation                           |   | Intérieur           |  |
| mobiles Android / IOS (Apple)   |  | Humidité maximum 93%                  |   |                     |  |
| ONVIF   | Oui  | STOCKAGE                              |   |                     |  |
| Vision à Navegador Web (ActiveX) / App distance Smartphone / Software Smart PSS |  | Numéro disques durs admis             |   | 2                   |  |
| Software  | SmartPSS   | Taille maximale du disque dur (unité) |   | 16 TB               |  |
| App   | iDMSS / gDMSS  | Type HDD                              | 3   | 5,5 SATA"           |  |
| SORTIE DE VIDÉO   |  | RECONNAISSAN                          | CE FACIALE  |                     |  |
| Numéro sortie HDN   | 4I <b>1</b>  | Numéro des                            | 12 visages traités par second   |                     |  |
| Numéro sorties VGA  | <u> </u>   | visages<br>Nombre                     |   |                     |  |
| Résolution HDMI   | 4K   | canaux avec                           | 1 canal de reconnaissance faciale<br>vídeo  |                     |  |
| Résolution VGA  | 1080P  | reconnaissance<br>faciale             |   |                     |  |
| Signaux vidéo semk  | plables <b>HDMI et VGA</b>                                 |                                       | Jusqu'à 10 bases de donne   |                     |  |
| ENTRÉES/ SORTIES  |  | Gestion de                            | 20.000 visages au total / Permet<br>désigner nom / sexe / date de   |                     |  |
| Entrée d'alarme   | 4  | bases de<br>données                   | naissance / nationalité / adresse ,<br>L'information d'identification peu<br>être ajouter à chaque image du |                     |  |
| USB 2.0   | 2  |                                       |   |                     |  |
| Sortie d'alarme   |  |                                       |   | visage              |  |
|   |  | AUDIO                                 |   |                     |  |
| SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT   |  | Entrées audio                         | 1   |                     |  |
| Masque vie privée Oui   |  | Sorties audio                         |   | 1                   |  |

## technical datasheet

Détection des Oui visages

SMD PLUS

Oui, 4 canaux (classification homme

/ véhicule)

Oui

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série Wiz Sense

Technologie IΡ

REPRODUCTION ET COPIE DE SAUVEGARDE

Recherche intelligent Reproduction synchronisé 1/4/8/9/16

VIDÉO

Canaux IP 16

**MÉTADONNÉES** 

Hommes-femmes / âge / lunettes / barbe / Visage masque / expression

JIJIE!!! (E!!!!EUIJINEUNJ)

Processeur intégré de qualité Processeur industrielle

Système **Embedded LINUX** d'exploitation

PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE

2 canaux / 10 règles IVS pour Nombre de canaux chaque canal avec analyse

