technical datasheet





Caméra panoramique ip avec 8 megapíxeles et objectif fixe

IPC-PDW3849-A180-AS-PV

(CAMÉRAS)

Résolution vidéo	2 x 4 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	20fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	6Kbps ~ 16384Kbps
Compression	AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264
Main stream	4096 x 1860 (1 ~ 20fps)
Sub stream	1200 x 530 (1 ~ 20fps)
Sub stream 2	1920 x 860 (1 ~ 20fps)
Marque d'eau	Oui
E-PTZ	Oui
SSA	Si

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	25 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
Numéro de LEDS	2
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Starlight	Oui
Full Color	Oui
Luz blanca	2
Distance lumière blanche	20 m
Smart Dual Illumination	Oui

IMAGE

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Détection avancée (classification personne/véhicule)
Changement de scène	Oui
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Détection d´audio	Oui
Video Tamper	Oui
Classification humain/véhicule	Oui
SMD 4.0	Oui
Quick Pick	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)	
ONVIF	Ouí, type S, G et T	
Nombre maximum d ´utilisateurs	20 utilisateurs	
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox	
Logiciel de gestion	Smart PSS Lite / DSS / DMSS	
Appareils portables	Android / IOS (Apple)	
Déconnexion de réseau	Oui	
Conflits d'adresses IP	Oui	
cyber-sécurité	Oui	

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	8.7W
Ampérage	730mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Entrée audio	1 Entrée

technical datasheet

Capteur	CMOS ®	Haut-parleur	Oui
Résolution capteur	4096 x 1860	intégré 	
Taille du capteur	2 x 1/2.7'	Compression audio G	/ G.726 / G.711U / G.723 / G.726. PCM
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s	Sortie audio	1
Ilumination minimum Cold	or: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux	AMBIANCE	
Ratio S/N	Plus de 56dB	Température de fonctionr	nement -40 °C ~ 60 °C
OCULAIRE		Degré de protection	IP67
Type d´objectif	Fixe	Utilisation	Intérieur / Extérieur
Distance focale	2.8 mm	Humidité maximum	95%
Ouverture maximum du diaphragm		INFORMATIONS GÉNÉRA	LES
Angle de vision	180°	Série	Active Deterrence
Distance minimum de mise au point		Technologie	IP
Distance minimum de mise du point	000111111	Type de caméra	Mini-dôme
DISTANCE DORI		STOCKAGE	
Détecter	50 m	STOCKAGE	
Observer	20 m	Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Reconnaître	10 m	Système de stockage	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Identifier	5 m	Anomalie de stockage	Oui
MATÉRIEL ET DIMENSIONS		TIOC	
	135.2 x 122 (Ø) mm	Sirène	Oui
Matériel	Métal	Lumière	Lumière bleue/ rouge
Poids net	990 g	ENTRÉES/SORTIES (CAMÉ	ÉRAS)
Poids avec emballage	1150 g	Alarme	1 Entrée / 1 Sortie
SYSTÈME (CAMÉRAS)			
Mémoire RAM	1024 MB		
Mémoire ROM	128 MB		
AXES			
Mouvement	3 Axes		