### technical datasheet





Caméra panoramique ip avec 8 megapíxeles et objectif fixe

IPC-PFW3849S-A180-AS-PV

# VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	2 x 4 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	20fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Système antibrouillard	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	6Kbps ~ 16384Kbps
Compression	AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264
Main stream	4096 x 1860 (1 ~ 20fps)
Sub stream	1200 x 530 (1 ~ 20fps)
Sub stream 2	1920 x 860 (1 ~ 20fps)
Marque d'eau	Oui
E-PTZ	Oui
SSA	Si

#### VISION NOCTURNE

VISION NOCIONNE	
Distance vision nocturne	25 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
Numéro de LEDS	2
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Starlight	Oui
Full Color	Oui
Luz blanca	2
Distance lumière blanche	20 m
Smart Dual Illumination	Oui

#### **IMAGE**

#### ANALYSE VIDÉO

Detection type	Détection avancée (classification personne/véhicule)
Changement de scène	Oui
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Détection d´audio	Oui
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD 4.0	Oui
Quick Pick	Oui

#### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ouí, type S, G et T
Nombre maximum d ´utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
cyber-sécurité	Oui

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	9W
Ampérage	750mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

#### **OCULAIRE**

Type d´objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.4
Angle de vision	180°

## technical datasheet

800mm	nise au point	Distance minimum de m	CMOS ®	pteur
		DISTANCE DORI	4096 x 1860	solution capteur
50 m		Détecter	2 x 1/2.7'	ille du capteur
20 m		Observer	1/3 ~ 1/100000s	esse électronique turateur
10 m		Reconnaître	r: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux	
5 m		Identifier	Plus de 56dB	tio S/N
	NS	MATÉRIEL ET DIMENSIO		IDIO (CAMÉRAS)
x 99 x 78 mm	183.1 >	Dimensions	Oui	crophone intégré
Métal		Matériel	1 Entrée	trée audio
690 g		Poids net	Oui	ut-parleur
870 g		Poids avec emballage	IU / G.723 / G.726 /	égré G 711A / G 711
		STOCKAGE	PCM	mpression audio
Jusqu'à 256Gb	Ju	Carte microSD	1	rtie audio
FTP / Micro SD	NAS/FTP/SF	Système de stockage		1BIANCE
Oui		Anomalie de stockage	-40 °C ~ 60 °C	mpérature de fonctionnement
		TIOC	IP67	gré de protection
Oui		Sirène	térieur / Extérieur	ilisation <b>In</b>
e bleue/ rouge	Lumière	Lumière	95%	ımidité maximum
		ENTRÉES/SORTIES (CAN		FORMATIONS GÉNÉRALES
/2 6	-	ENTRÉES/SORTIES (CAM	Active Deterrence	rie A
ntrée / 1 Sortie	I En	Alarme	IP	chnologie
			Compactes	oe de caméra
				STÈME (CAMÉRAS)
			1024 MB	émoire RAM
			128 MB	émoire ROM
				ES
			3 Axes	puvement