



●detnov

Programmateur d'adresses

PGD-300

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Mode d'alimentation | <b>USB</b>    |
| Tension             | <b>5V</b>     |
| Ampérage            | <b>1000mA</b> |
| Batterie intégrée   | <b>Oui</b>    |
| Modèle de batteries | <b>4 x AA</b> |

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Dimensions           | <b>195 x 100 x 52 mm</b> |
| Matériel             | <b>Plastique ABS</b>     |
| Poids net            | <b>300 g</b>             |
| Poids avec emballage | <b>620 g</b>             |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Modes de fonctionnement | <b>Élément / Boucle / Configuration</b> |
|-------------------------|-----------------------------------------|

## SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Technologie | <b>Analogique</b>               |
| Type        | <b>Programmateur d'adresses</b> |

## CARACTÉRISTIQUES

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Ecran LCD            | <b>Oui</b>      |
| Resolution écran LCD | <b>128 x 64</b> |

