technical datasheet



HIKVISION®

Caméra mini-dôme ip avec 8 megapixels et objectif fixe

DS-2CD2183G2-IU

Résolution vidéo	8 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	20fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Oui
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	32Kbps ~ 16Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream 4K	(1 ~ 20fps) / 6Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream 720P	9 / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2 1080	0P / 720P / 640 × 480 / 640 × 360 (1 ~ 10fps)
Anti- scintillement	Oui
Miroir	On / Off
ANALYSE VIDÉO	
Detection type	Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone
Funciones IA	Detección facial
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Détection de mouvement	Oui
Video Tamper	Oui

humain / véhicule

,	
$C \land D \land CTEDICTIOLIEC$	
CARACTERISTIQUES	DU RESEAU
O, (() (O E () O) Q O E O	0011101110

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Ouí, type S et G
Nombre maximum d ´utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux
Filtrage d´adresses IP	Oui
IMAGE	

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	3840 x 2160
Taille du capteur	1/2.8'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Ilumination minimum	0.005Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

OCULAIRE

Type d´objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	107°
Filtre IR	Oui

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone	Oui
intégré	Oui
Compression	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 /
audio	AAC / MP2L2 / MP3 / PCM
Filtre bruit	SI
fréquence d'échantillonnage	8 kHz 16 kHz 32 kHz 44.1 kHz 48 kHz
Taux bits	64 Kbps (G.711A / G.711U) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2) / 8 ~ 320 Kbps (MP3)

DISTANCE DORI

Oui

technical datasheet

ALIMENTATION ET CONSOMMATION	
Mode d´alimentation	DC
Tension	12\
Consommation (w)	6W
Ampérage	500mA
Alimentation PoE	Ou
Type PoE	PoE 802.3at
AMBIANCE	
Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C

AMBIANCE	
Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Anti-vandale	IK10
Utilisation	Intérieur / Extérieur

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Humidité maximum

Dimensions	92.2 x 121.4 (Ø) mm
Matériel	Aluminium et plastique
Poids net	550 g
Poids avec emballage	730 g

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	IR
Longueur d'onde	850 nm

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	--------

Détecter	88 m
Observer	35 m
Reconnaître	17 m
Identifier	9 m

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Acusense
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

STOCKAGE

95%

Carte microSD	Hasta 512Gb
Système de stockage	NAS / FTP / Micro SD
ANR (Enregistrement redondant en SD)	Oui

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Bouton de reset Oui

