

# technical datasheet



**HIKVISION®**

Caméra ptz ip avec 4 megapixels et objectif zoom optique

**DS-2DE3A404IWG-E/W**

## VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	<b>4 Mégapixels</b>
BLC	<b>Oui</b>
HLC	<b>Oui</b>
3D-NR	<b>Oui</b>
AGC	<b>Oui</b>
AWB	<b>Oui</b>
WDR	<b>WDR (120 dB)</b>
images par seconde	<b>25fps</b>
Sortie de vidéo	<b>RJ45</b>
Mode jour / nuit	<b>Automatique / Manuel</b>
Zoom digital	<b>16x</b>
Masque vie privée	<b>Jusqu'à 24 zones</b>
Système antibrouillard	<b>Oui</b>
Taux bits	<b>32Kbps ~ 16Mbps</b>
Compression	<b>H.265+ / H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4Mpx / 1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25fps)</b>
Sub stream 2	<b>1080P / 1.3Mpx / 720P / 704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (1 ~ 25fps)</b>
Marque d'eau	<b>Oui</b>
<b>CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU</b>	
Connexion IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
Wi-Fi	<b>Oui</b>
ONVIF	<b>Oui</b>
Nombre maximum d'utilisateurs	<b>Jusqu'à 32 utilisateurs</b>
Protection mot de passe	<b>Oui</b>
Navigateur Web	<b>Explorer / Chrome / Firefox / Safari</b>
Logiciel de gestion	<b>iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central</b>
Appareils portables	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Vue temps réel	<b>Jusqu'à 20 canaux</b>

## ANALYSE VIDÉO

Detection type	<b>Analytique avec classification homme/véhicule en cas de franchissement de ligne/zone</b>
Fonctions d'IA	<b>Détection faciale</b>
Franchissement de ligne	<b>Oui</b>
Intrusion	<b>Oui</b>
Détection des visages	<b>Oui</b>
Détection de mouvement	<b>Oui</b>
Objet abandonné	<b>Oui</b>
Objet perdu	<b>Oui</b>
Détection d'audio	<b>Oui</b>
Video Tamper	<b>Oui</b>
Classification humain / véhicule	<b>Oui</b>
<b>OCULAIRE</b>	
Type d'objectif	<b>Zoom optique</b>
Zoom optique	<b>4x</b>
Distance focale	<b>2.7 mm ~ 12 mm</b>
Ouverture maximum du diaphragme	<b>F1.5</b>
Angle de vision	<b>96.7° ~ 31.6°</b>
Autofocus	<b>Oui</b>
Vitesse zoom	<b>2 s</b>
Filtre IR	<b>Oui</b>
<b>PTZ</b>	
Rang Pan/Tilt	<b>Horizontal 350° / Vertical 90°</b>
Vitesse contrôle manuel	<b>Horizontale 0.1°/s ~ 60°/s / Vertical 0.1°/s ~ 50°/s</b>
Vitesse entre presets	<b>Horizontal 60°/s / Vertical 50°/s</b>
Mémoires	<b>300</b>
Mode PTZ	<b>8 Tours</b>
Position après panne électrique	<b>Retour à la position avant panne électrique</b>
Mode d'inactivité	<b>Preset / Patrol Scan</b>

# technical datasheet

Filtrage d'adresses IP	Oui
<b>DISTANCE DORI</b>	
Detecter ( objectif ouvert)	<b>61 m</b>
Detecter (objectif fermé)	<b>187 m</b>
Observer (Objectif ouvert)	<b>24 m</b>
Observer (Objectif fermé)	<b>74 m</b>
Reconnaître ( Objectif ouvert)	<b>12 m</b>
Reconnaître ( Objectif fermé )	<b>37 m</b>
Identifier( Objectif ouvert )	<b>6 m</b>
Identifier ( Objectif fermé )	<b>19 m</b>
<b>WI-FI</b>	
Norme Wi-Fi	<b>IEEE802.11 b / g / n</b>
Bande de fréquences	<b>2.4 GHz ~ 2.4835 GHz</b>
Canaux haut débit	<b>20 / 40 MHz</b>
Sécurité	<b>64 / 128-bit WEP / WPA / WPA2 / WPS</b>
Vitesse	<b>11b: 11 Mbps / 11g: 54 Mbps / 11n: mcs0 - msc7</b>
Distance de transmission	<b>150 m</b>
Antenne	<b>2</b>
<b>VISION NOCTURNE</b>	
Distance vision nocturne	<b>50 m</b>
Type de vision nocturne	<b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>
IR ON/Off	<b>Automatique / Manuel</b>
Luz blanca	<b>Oui</b>
Distance lumière blanche	<b>6 m</b>
DarkFighter	<b>Oui</b>
<b>IMAGE</b>	
Capteur	<b>CMOS ®</b>
Résolution capteur	<b>2560 x 1440</b>
Taille du capteur	<b>1/2.8"</b>
Vitesse électronique obturateur	<b>1s ~ 1/30,000s</b>
Illumination minimum	<b>Color: 0.005Lux / B/W: 0.001Lux</b>
<b>INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>	
Série	<b>PRO</b>
Technologie	<b>IP</b>
Type de caméra	<b>PTZ</b>
<b>AXES</b>	
Mouvement	<b>2 Axes</b>

<b>ALIMENTATION ET CONSOMMATION</b>	
Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>12V</b>
Consommation (w)	<b>16W</b>
Ampérage	<b>3300mA</b>
Alimentation PoE	<b>Oui</b>
Type PoE	<b>PoE 802.3af</b>
<b>AUDIO (CAMÉRAS)</b>	
Microphone intégré	<b>Oui</b>
Entrée audio	<b>1 Entrée</b>
Haut-parleur intégré	<b>Oui</b>
Compression audio	<b>G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM</b>
Taux bits	<b>64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 32 ~ 160 Kbps (MP2L2)</b>
Sortie audio	<b>1</b>
<b>AMBIANCE</b>	
Température de fonctionnement	<b>-30 °C ~ 65 °C</b>
Degré de protection	<b>IP66</b>
Utilisation	<b>Intérieur / Extérieur</b>
Humidité maximum	<b>90%</b>
Protección contra rayos	<b>6KV</b>
<b>MATÉRIEL ET DIMENSIONS</b>	
Dimensions	<b>182 x 179.3 x 120.5 mm</b>
Matériel	<b>Aluminium et polycarbonate</b>
Poids net	<b>1125 g</b>
Poids avec emballage	<b>1900 g</b>
<b>STOCKAGE</b>	
Carte microSD	<b>Jusqu'à 256Gb</b>
Système de stockage	<b>NAS / FTP / Micro SD</b>
ANR (Enregistrement redondant en SD)	<b>Oui</b>
<b>ENTRÉES/SORTIES (CAMÉRAS)</b>	
Alarme	<b>1 Entrée / 1 Sortie</b>

# technical datasheet

