

technical datasheet



HIKVISION
HiWatch Series

Caméra mini-dôme ip avec 8 megapixels et objectif fixe

HWI-T280HA-LUF/SL

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	8 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Automatique / Manuel
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	32Kbps ~ 16Mbps
Compression	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4K / 6Mpx / 4Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 12.5fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 12.5fps)
Marque d'eau	Oui
Anti-scintillement	Oui
Miroir	On / Off

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type S, G et T
Nombre maximum d'utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs
Protection mot de passe	Oui
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	iVMS-4200 / Hik-Connect
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Vue temps réel	Jusqu'à 6 canaux

IMAGE

Capteur	CMOS ®
---------	---------------

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
Numéro de LEDS	1
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Luz blanca	1
Distance lumière blanche	30 m
Longueur d'onde	850 nm
Smart Hybrid Light	Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	8W
Ampérage	660mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
Haut-parleur intégré	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.726 / AAC-LC / MP2L2 / PCM
Filtre bruit	SI
fréquence d'échantillonnage	8kHz / 16kHz
Taux bits	64 Kbps (G.711) / 16 Kbps (G.722.1 / G.726) / 16 ~ 64 Kbps (AAC) / 32 ~ 192 Kbps (MP2L2)

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/2.0
Angle de vision	113°
Filtre IR	Oui

technical datasheet

Résolution capteur	3840 x 2160
Taille du capteur	1/2.7"
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Ilumination minimum	0.01Lux
Ratio S/N	Más de 52dB
AMBIANCE	
Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%
DISTANCE DORI	
Déetecter	78 m
Observer	31 m
Reconnaître	16 m
Identifier	8 m
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Série	HiWatch
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme
AXES	
Mouvement	3 Axes

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	102.7 x 110 (Ø) mm
Matériel	Métal et plastique
Poids net	340 g
Poids avec emballage	560 g

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Détection avancée (classification personne/véhicule)
Détection de mouvement	Oui
Video Tamper	Oui
Classification humain / véhicule	Oui

STOCKAGE

Carte microSD	Hasta 512Gb
Système de stockage	FTP / Micro SD

SYSTÈME (CAMÉRAS)

Bouton de reset	Oui
-----------------	------------

