OPTEX

Détecteur volumétrique filaire

FLX-A-DAM-X5

DÉTECTION

Type de détecteur	**Filaire**
Distance détection	**15 m / 24 m (selon la largeur / configuration de la largeur)**
Angle détection	**85° / 5° (selon la configuration large / étroite)**
Hauteur montage	**2 m ~ 3 m**
Dual Antimasking	**Oui**
Temps d'alarme	**2.0 s ± 0.5 s**
Technologie de détection	**Volumétrique double technologie**

CAPTEUR

Type de capteur	**PIR et micro-ondes (mode large) / PIR (mode étroit)**
Réglage sensibilité	**Oui**
Micro-ondes	**10.525 GHz**
Compensation température digital	**Oui**
Modes de fonctionnement	**Faisceau large / faisceau étroit selon la position de la lentille et l'interrupteur DIP**

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	**160 x 62 x 59 mm**
Poids net	**190 g**
Poids avec emballage	**230 g**

CERTIFICATION

Classe	**3**
Norme	**EN50131**

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	**DC**
Tension	**9.5V ~ 16V**
Ampérage	**19mA**

AMBIANCE

Température de fonctionnement	**-20 °C ~ 45 °C**
Utilisation	**Intérieur**
Humidité maximum	**95%**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateurs LED	**Oui**
Anti sabotage	**Oui**
Résistances EOL (fin de ligne)	**Oui**