



HIKVISION
accessories

Point d'accès Wi-Fi

DS-3WF03C-5AC/O

WI-FI

Norme Wi-Fi	IEEE802.11 a / n / ac
Bande de fréquences	5.15 GHz ~ 5.25 GHz / 5.25 GHz ~ 5.35 GHz / 5.47 GHz ~ 5.725 GHz / 5.725 GHz ~ 5.85 GHz
Canaux haut débit	20 / 40 / 80 MHz
Sécurité	WPA2-PSK
Vitesse	867Mbps
Distance de transmission	15000 m
Angle	35°
Antenne	12dBi

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Consommation (w)	7.5W
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	12V - 24V PoE
Alimentador incluido	Oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Indicateur LED	Oui
DIP Switch	Oui

PORTS ETHERNET

10 / 100 / 1000	2
-----------------	----------

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 70 °C
Degré de protection	IP55
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	187.9 x 90.8 x 57.9 mm
Poids net	300 g
Poids avec emballage	450 g

ENTRÉES/ SORTIES

RJ45	1 x PoE / LAN, 1 x LAN
------	-------------------------------

SOFTWARE

Mode de travail	Point d'accès / répéteur
-----------------	---------------------------------

