

# MOVOK

Caméra compactes ip avec 5 megapixels et objectif fixe

VK-IPC-B251-LI-B



## VIDÉO (CAMÉRAS)

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Résolution vidéo   | <b>5 Mégapixels</b>         |
| BLC                | <b>Oui</b>                  |
| HLC                | <b>Oui</b>                  |
| 3D-NR              | <b>Oui</b>                  |
| AGC                | <b>Oui</b>                  |
| AWB                | <b>Oui</b>                  |
| WDR                | <b>DWDR</b>                 |
| images par seconde | <b>25fps</b>                |
| Sortie de vidéo    | <b>RJ45</b>                 |
| Mode jour / nuit   | <b>Automatique / Manuel</b> |
| Masque vie privée  | <b>Jusqu'à 4 zones</b>      |
| Type de codec      | <b>CBR / VBR</b>            |
| Taux bits          | <b>3Kbps ~ 20480Kbps</b>    |
| Compression        | <b>H.265 / H.264</b>        |
| Main stream        | <b>5Mpx (1 ~ 25fps)</b>     |
| Sub stream         | <b>D1 (1 ~ 25fps)</b>       |
| Sub stream 2       | <b>720P (1 ~ 25fps)</b>     |
| Miroir             | <b>On / Off</b>             |

## VISION NOCTURNE

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Distance vision nocturne | <b>40 m</b>                                                         |
| Type de vision nocturne  | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>                                   |
| IR ON/Off                | <b>Automatique / Manuel</b>                                         |
| Distance lumière blanche | <b>40 m</b>                                                         |
| Luz blanca               | <b>Oui</b>                                                          |
| Smart Dual Illumination  | <b>Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)</b> |

## CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Connexion IP          | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b> |
| ONVIF                 | <b>Oui, type G</b>         |
| Navigateur Web        | <b>Explorer</b>            |
| Logiciel de gestion   | <b>MOVOK (CMS)</b>         |
| Déconnexion de réseau | <b>Oui</b>                 |

## IMAGE

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Capteur                         | <b>CMOS ®</b>          |
| Résolution capteur              | <b>2880 x 1620</b>     |
| Taille du capteur               | <b>1/2.7'</b>          |
| Vitesse électronique obturateur | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Illumination minimum            | <b>0.006Lux</b>        |
| Ratio S/N                       | <b>Plus de 56dB</b>    |

## ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>          |
| Tension             | <b>12V</b>         |
| Consommation (w)    | <b>3W</b>          |
| Ampérage            | <b>250mA</b>       |
| Alimentation PoE    | <b>Oui</b>         |
| Type PoE            | <b>PoE 802.3af</b> |

## ANALYSE VIDÉO

|                                  |                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de deteccion                | <b>Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área</b> |
| Franchissement de ligne          | <b>Oui</b>                                                                                       |
| Intrusion                        | <b>Oui</b>                                                                                       |
| Détection de mouvement           | <b>Oui (4 zones)</b>                                                                             |
| Classification humain / véhicule | <b>Oui</b>                                                                                       |
| SMD                              | <b>Oui</b>                                                                                       |

## OCULAIRE

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Type d'objectif                 | <b>Fixe</b>   |
| Distance focale                 | <b>2.8 mm</b> |
| Ouverture maximum du diaphragme | <b>F/1.6</b>  |
| Angle de vision                 | <b>111°</b>   |

## DISTANCE DORI

|             |             |
|-------------|-------------|
| Détecter    | <b>60</b>   |
| Observer    | <b>24 m</b> |
| Reconnaître | <b>12 m</b> |
| Identifier  | <b>6 m</b>  |

# technical datasheet

Conflits d'adresses IP **Oui**

## MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions **170 x 70 x 70 mm**

Matériel **Métal et plastique**

Poids net **320 g**

Poids avec emballage **450 g**

Couleur **Noir**

## AMBIANCE

Température de fonctionnement **-30 °C ~ 60 °C**

Degré de protection **IP67**

Utilisation **Intérieur / Extérieur**

Humidité maximum **95%**

## AXES

Mouvement **3 Axes**

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série **Série 2**

Technologie **IP**

Type de caméra **Compactes**

## STOCKAGE

Système de stockage **FTP**

