



MOVOK

Caméra mini-dôme ip avec 5 megapixels et objectif fixe

VK-IPC-T251-AS-LI

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	DWDR
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Miroir	On / Off

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2880 x 1620
Taille du capteur	1/2.7"
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Illumination minimum	0.006Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	5.5W
Ampérage	460mA
Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type G
Nombre maximum d'utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	40 m
Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Luz blanca	Oui
Distance lumière blanche	40 m
Smart Dual Illumination	Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)

ANALYSE VIDÉO

Détection type	Analyse avec classification humain/véhicule/véhicule non motorisé dans le franchissement de ligne/zona
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Classification humain / véhicule	Oui
SMD	Oui

OCULAIRE

Type d'objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	111°

DISTANCE D'ORIE

technical datasheet

Dimensions	110 x 122 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	590 g
Poids avec emballage	730 g
Couleur	Blanc

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	FTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
--------------------	-----

Détecter	60
Observer	24 m
Reconnaître	12 m
Identifier	6 m

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Série 2
Technologie	IP
Type de caméra	Mini-dôme

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	--------

