



## MOVOK

Caméra mini-dôme ip avec 4 megapixels et objectif zoom optique

VK-IPC-T241-ZAS-LI

### VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	<b>4 Mégapixels</b>
BLC	<b>Oui</b>
HLC	<b>Oui</b>
3D-NR	<b>Oui</b>
AGC	<b>Oui</b>
AWB	<b>Oui</b>
WDR	<b>DWDR</b>
images par seconde	<b>25fps</b>
Sortie de vidéo	<b>RJ45</b>
Mode jour / nuit	<b>Couleur</b>
Masque vie privée	<b>Jusqu'à 4 zones</b>
Type de codec	<b>CBR / VBR</b>
Taux bits	<b>3Kbps ~ 20480Kbps</b>
Compression	<b>H.265 / H.264</b>
Main stream	<b>4Mpx (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream	<b>D1 (1 ~ 25fps)</b>
Sub stream 2	<b>720P (1 ~ 25fps)</b>
Miroir	<b>On / Off</b>

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	<b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>
ONVIF	<b>Oui, type G</b>
Nombre maximum d'utilisateurs	<b>20 utilisateurs</b>
Navigateur Web	<b>Explorer / Chrome / Firefox</b>
Logiciel de gestion	<b>MOVOK (CMS)</b>
Déconnexion de réseau	<b>Oui</b>
Conflits d'adresses IP	<b>Oui</b>

### VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	<b>40 m</b>
Type de vision nocturne	<b>Dual light (IR+Luz blanca)</b>
IR ON/Off	<b>Automatique / Manuel</b>

### DISTANCE DORI

Detecter ( objectif ouvert)	<b>62 m</b>
Detecter (objectif fermé)	<b>220 m</b>
Observer (Objectif ouvert)	<b>25 m</b>
Observer (Objectif fermé)	<b>84 m</b>
Reconnaître ( Objectif ouvert)	<b>12 m</b>
Reconnaître ( Objectif fermé )	<b>44 m</b>
Identifier( Objectif ouvert )	<b>6 m</b>
Identifier ( Objectif fermé )	<b>22 m</b>

### IMAGE

Capteur	<b>CMOS ®</b>
Résolution capteur	<b>2688 x 1520</b>
Taille du capteur	<b>1/2.7'</b>
Vitesse électronique obturateur	<b>1/3 ~ 1/100000s</b>
Ilumination minimum	<b>0.006Lux</b>
Ratio S/N	<b>Plus de 56dB</b>

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	<b>DC</b>
Tension	<b>12V</b>
Consommation (w)	<b>6.5W</b>
Ampérage	<b>550mA</b>
Alimentation PoE	<b>Oui</b>
Type PoE	<b>PoE 802.3af</b>

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	<b>110 x 122 (Ø) mm</b>
Matériel	<b>Métal</b>
Poids net	<b>630 g</b>
Poids avec emballage	<b>780 g</b>
Couleur	<b>Blanc</b>

### OCULAIRE

Type d'objectif	<b>Zoom optique</b>
Distance focale	<b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b>

# technical datasheet

Distance lumière blanche **40 m**

Luz blanca **Oui**

Smart Dual Illumination **Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)**

## ANALYSE VIDÉO

Tipo de detección **Analítica con clasificación humano/vehículo/vehículo no motorizado en cruce de línea/área**

Franchissement de ligne **Oui**

Intrusion **Oui**

Détection de mouvement **Oui (4 zones)**

Classification humain / véhicule **Oui**

SMD **Oui**

## AMBIANCE

Température de fonctionnement **-30 °C ~ 60 °C**

Degré de protection **IP67**

Utilisation **Intérieur / Extérieur**

Humidité maximum **95%**

## STOCKAGE

Carte microSD **Jusqu'à 256Gb**

Système de stockage **FTP / Micro SD**

Anomalie de stockage **Oui**

## AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré **Oui**

Ouverture maximum du diaphragme **F/1.6**

Angle de vision **99° ~ 28°**

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série **Série 2**

Technologie **IP**

Type de caméra **Mini-dôme**

## AXES

Mouvement **3 Axes**

