

## MOVOK



Caméra compactes ip avec 5 megapixels et objectif zoom optique

VK-IPC-B251-ZAS-LI

### VIDÉO (CAMÉRAS)

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Résolution vidéo   | <b>5 Mégapixels</b>      |
| BLC                | <b>Oui</b>               |
| HLC                | <b>Oui</b>               |
| 3D-NR              | <b>Oui</b>               |
| AGC                | <b>Oui</b>               |
| AWB                | <b>Oui</b>               |
| WDR                | <b>DWDR</b>              |
| images par seconde | <b>25fps</b>             |
| Sortie de vidéo    | <b>RJ45</b>              |
| Mode jour / nuit   | <b>Couleur</b>           |
| Masque vie privée  | <b>Jusqu'à 4 zones</b>   |
| Type de codec      | <b>CBR / VBR</b>         |
| Taux bits          | <b>3Kbps ~ 20480Kbps</b> |
| Compression        | <b>H.265 / H.264</b>     |
| Main stream        | <b>5Mpx (1 ~ 25fps)</b>  |
| Sub stream         | <b>D1 (1 ~ 25fps)</b>    |
| Sub stream 2       | <b>720P (1 ~ 25fps)</b>  |
| Miroir             | <b>On / Off</b>          |

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Connexion IP                  | <b>1 RJ45 (10M / 100M)</b>         |
| ONVIF                         | <b>Oui, type G</b>                 |
| Nombre maximum d'utilisateurs | <b>20 utilisateurs</b>             |
| Navigateur Web                | <b>Explorer / Chrome / Firefox</b> |
| Logiciel de gestion           | <b>MOVOK (CMS)</b>                 |
| Appareils portables           | <b>Android / IOS (Apple)</b>       |
| Déconnexion de réseau         | <b>Oui</b>                         |
| Conflits d'adresses IP        | <b>Oui</b>                         |

### VISION NOCTURNE

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Distance vision nocturne | <b>50 m</b>                       |
| Type de vision nocturne  | <b>Dual light (IR+Luz blanca)</b> |
| IR ON/Off                | <b>Automatique / Manuel</b>       |

### DISTANCE DORI

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Detecter ( objectif ouvert)    | <b>67 m</b>  |
| Detecter (objectif fermé)      | <b>235 m</b> |
| Observer (Objectif ouvert)     | <b>27 m</b>  |
| Observer (Objectif fermé)      | <b>95 m</b>  |
| Reconnaître ( Objectif ouvert) | <b>13 m</b>  |
| Reconnaître ( Objectif fermé ) | <b>48 m</b>  |
| Identifier( Objectif ouvert )  | <b>7 m</b>   |
| Identifier ( Objectif fermé )  | <b>24 m</b>  |

### IMAGE

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Capteur                         | <b>CMOS ®</b>          |
| Résolution capteur              | <b>2880 x 1620</b>     |
| Taille du capteur               | <b>1/2.7'</b>          |
| Vitesse électronique obturateur | <b>1/3 ~ 1/100000s</b> |
| Illumination minimum            | <b>0.006Lux</b>        |
| Ratio S/N                       | <b>Plus de 56dB</b>    |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Mode d'alimentation | <b>DC</b>          |
| Tension             | <b>12V</b>         |
| Consommation (w)    | <b>6.5W</b>        |
| Ampérage            | <b>460mA</b>       |
| Alimentation PoE    | <b>Oui</b>         |
| Type PoE            | <b>PoE 802.3af</b> |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Dimensions           | <b>244 x 77 x 76 mm</b> |
| Matériel             | <b>Métal</b>            |
| Poids net            | <b>780 g</b>            |
| Poids avec emballage | <b>960 g</b>            |
| Couleur              | <b>Blanc</b>            |

### OCULAIRE

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Type d'objectif | <b>Zoom optique</b>     |
| Distance focale | <b>2.7 mm ~ 13.5 mm</b> |

# technical datasheet

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Luz blanca               | Oui                                                          |
| Distance lumière blanche | 50 m                                                         |
| Smart Dual Illumination  | Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes) |

## ANALYSE VIDÉO

|                                  |                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detection type                   | Analyse avec classification humain/véhicule/véhicule non motorisé dans le franchissement de ligne/zona |
| Franchissement de ligne          | Oui                                                                                                    |
| Intrusion                        | Oui                                                                                                    |
| Détection de mouvement           | Oui (4 zones)                                                                                          |
| Classification humain / véhicule | Oui                                                                                                    |
| SMD                              | Oui                                                                                                    |

## AMBIANCE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | -30 °C ~ 60 °C        |
| Degré de protection           | IP67                  |
| Utilisation                   | Intérieur / Extérieur |
| Humidité maximum              | 95%                   |

## STOCKAGE

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Carte microSD        | Jusqu'à 256Gb  |
| Système de stockage  | FTP / Micro SD |
| Anomalie de stockage | Oui            |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Ouverture maximum du diaphragme | F/1.6     |
| Angle de vision                 | 99° ~ 28° |

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

|                |           |
|----------------|-----------|
| Série          | Série 2   |
| Technologie    | IP        |
| Type de caméra | Compactes |

## AXES

|           |        |
|-----------|--------|
| Mouvement | 3 Axes |
|-----------|--------|

## AUDIO (CAMÉRAS)

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Microphone intégré | Oui |
|--------------------|-----|

