technical datasheet





Caméra compactes ip avec 8 megapixels et objectif fixe

VK-IPC-B382-AS-TI-B

VIDÉO (CA	

Résolution vidéo	8 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Miroir	On / Off

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type G
Nombre maximum d ´utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui
ALIMENTATION ET CONSOM	MATION

Mode d´alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	5.2W
Ampérage	440mA

ANALYSE VIDÉO

Tipo de deteccion	Analitica con clasificacion humano/vehiculo/vehiculo no motorizado en cruce de línea/área
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Franchissement	Oui
de ligne	
Intrusion	Oui
Détection des	Oui
visages	
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Heatmap	Oui
Comptage de personnes	Oui
Classification	
humain /	Oui
véhicule	
SMD	Oui
IMAGE	
Capteur	CMOS ®
Résolution capteu	r 3840 x 2160
Taille du capteur	1/2.7'
Vitesse électronique obturateur	ue 1/3 ~ 1/100000s
	Color: 0.007Lux / B/W:
Ilumination minim	0.0007Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB
VISION NOCTURN	E
Distance vision	50 m
nocturne	30 111
Type de vision	Dual light (IR+Luz blanca)
nocturne Distance	
lumière	50 m
blanche	
Luz blanca	Oui
	Oui (passe de IR à couleur en cas de
Illumination	détection de personnes)
OCULAIRE	
Type d´objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm

technical datasheet

Alimentation PoE	Oui
Type PoE	PoE 802.3af
MATÉRIEL ET DIMENSIONS	
Dimensions 2	24 x 77 x 76 mm
Matériel	Métal
Poids net	740 g
Poids avec emballage	890 g
Couleur	Noir
AMBIANCE	
Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation Int é	érieur / Extérieur
Humidité maximum	95%
AUDIO (CAMÉRAS)	
Microphone intégré	Oui
Haut-parleur intégré	Oui
Compression audio G.711A / G.711U / G	G.726 / G.726ASF
TIOC	
Sirène	Oui
Lumière Lumi	ère bleue/ rouge

Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
Angle de vision	107°
DISTANCE DORI	
Détecter	82 m
Observer	32 m
Reconnaître	16 m
Identifier	8 m
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Série	Serie 3
Technologie	IP
Type de caméra	Compactes
STOCKAGE	
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
Système de stockage	FTP / Micro SD
Anomalie de stockage	Oui
AXES	

