

MOVOK



Caméra compactes ip avec 5 megapixels et objectif zoom optique

VK-IPC-B352-ZAS-TI

VIDÉO (CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Miroir	On / Off

DISTANCE DORI

Detecter (objectif ouvert)	67 m
Detecter (objectif fermé)	235 m
Observer (Objectif ouvert)	27 m
Observer (Objectif fermé)	95 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	13 m
Reconnaître (Objectif fermé)	48 m
Identifier(Objectif ouvert)	7 m
Identifier (Objectif fermé)	24 m

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d'alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	6.5W
Ampérage	550mA
Alimentation PoE	Oui

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Analyse avec classification humain/véhicule/véhicule non motorisé dans le franchissement de ligne/zona
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Heatmap	Oui
Comptage de personnes	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type G
Nombre maximum d'utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui

IMAGE

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2880 x 1620
Taille du capteur	1/2.7'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s
Ilumination minimum	0.001Lux
Ratio S/N	Plus de 56dB

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	244 x 77 x 76 mm
------------	-------------------------

technical datasheet

Type PoE	PoE 802.3af
----------	-------------

VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	50 m
--------------------------	------

Type de vision nocturne	Dual light (IR+Luz blanca)
-------------------------	----------------------------

IR ON/Off	Automatique / Manuel
-----------	----------------------

Luz blanca	Oui
------------	-----

Distance lumière blanche	50 m
--------------------------	------

Smart Dual Illumination	Oui (passe de IR à couleur en cas de détection de personnes)
-------------------------	--

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------------	----------------

Degré de protection	IP67
---------------------	------

Utilisation	Intérieur / Extérieur
-------------	-----------------------

Humidité maximum	95%
------------------	-----

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Série	Serie 3
-------	---------

Technologie	IP
-------------	----

Type de caméra	Compactes
----------------	-----------

STOCKAGE

Carte microSD	Jusqu'à 256Gb
---------------	---------------

Système de stockage	FTP / Micro SD
---------------------	----------------

Anomalie de stockage	Oui
----------------------	-----

Matériel	Métal
----------	-------

Poids net	830 g
-----------	-------

Poids avec emballage	1000 g
----------------------	--------

Couleur	Blanc
---------	-------

OCULAIRE

Type d'objectif	Zoom optique
-----------------	--------------

Distance focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
-----------------	------------------

Ouverture maximum du diaphragme	F/1.6
---------------------------------	-------

Angle de vision	99° ~ 28°
-----------------	-----------

AUDIO (CAMÉRAS)

Microphone intégré	Oui
--------------------	-----

Haut-parleur intégré	Oui
----------------------	-----

Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
-------------------	------------------------------------

TIOC

Sirène	Oui
--------	-----

Lumière	Lumière bleue/ rouge
---------	----------------------

AXES

Mouvement	3 Axes
-----------	--------

