technical datasheet



MOVOK

Caméra mini-dôme ip avec 5 megapixels et objectif zoom optique

VK-IPC-T352-ZAS-TI

(CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Miroir	On / Off
DISTANCE DORI	
Detecter (objectif ouvert)	67 m
Detecter (objectif fermé)	228 m
Observer (Objectif ouvert)	27 m
Observer (Objectif fermé)	91 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	13 m
Reconnaître (Objectif fermé)	46 m
Identifier(Objectif ouvert)	7 m
Identifier (Objectif fermé)	23 m
IMAGE	
Capteur	CMOS ®

Résolution capteur	2880 x 1620
Taille du capteur	1/2.7'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s

0.001Lux

Ilumination minimum

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Analyse avec classification humain/véhicule/véhicule non motorisé dans le franchissement de ligne/zona
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Heatmap	Oui
Comptage de personnes	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

Connexion IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Oui, type G
Nombre maximum d ´utilisateurs	20 utilisateurs
Navigateur Web	Explorer / Chrome / Firefox
Logiciel de gestion	MOVOK (CMS)
Appareils portables	Android / IOS (Apple)
Déconnexion de réseau	Oui
Conflits d'adresses IP	Oui
VISION NOCTUDNE	

VISION NOCTURNE

40 m	Distance vision nocturne
Dual light (IR+Luz blanca)	Type de vision nocturne
Automatique / Manuel	IR ON/Off
Oui	Luz blanca
40 m	Distance lumière blanche

technical datasheet

Ratio S/N	Plus de 56dB	Smart Dual	Oui (passe de IR à couleur en cas de
ALIMENTATION ET CONSOMMATION	NC	IIIumination	détection de personnes)
Mode d´alimentation	DC	MATÉRIEL ET [DIMENSIONS
Tension	12V	Dimensions 110 x 122 (Ø) m	
Consommation (w)	6.5W	Matériel	Métal
Ampérage	550mA	Poids net 640	
Alimentation PoE	Oui	Poids avec emballage 78	
Type PoE	PoE 802.3af	Couleur BI	
OCULAIRE		AMBIANCE	
Type d´objectif	Zoom optique	Température d	de fonctionnement -30 °C ~ 60 °C
Distance focale	2.7 mm ~ 13.5	Degré de prote	ection IP67
Ouverture maximum du	mm	Utilisation	Intérieur / Extérieur
diaphragme	F/1.6	Humidité maxi	imum 95 %
Angle de vision	99° ~ 28°	AUDIO (CAMÉI	DAC)
INFORMATIONS GÉNÉRALES		Microphone in	,
Série	Serie 3	Haut-parleur ir	
Technologie	IP	<u> </u>	udio G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
Type de caméra	Mini-dôme		G./IIA/ G./IIO/ G./26/ G./26ASF
STOCKAGE		TIOC	
		Sirène	Oui
Carte microSD	Jusqu'à 256Gb	Lumière	Lumière bleue/ rouge
Système de stockage	FTP / Micro SD	AXES	
Anomalie de stockage	Oui	Mouvement	3 Axes

