technical datasheet



MOVOK

Caméra mini-dôme ip avec 8 megapixels et objectif zoom optique

VK-IPC-T382-ZAS-TI

,
$C \land V \land C \vdash C \land C \land$
CAMÉRAS)
C/ (I'I'L'I')

VIDEO (CAMERAS)	
Résolution vidéo	8 Mégapixels
BLC	Oui
HLC	Oui
3D-NR	Oui
AGC	Oui
AWB	Oui
WDR	WDR (120 dB)
images par seconde	25fps
Sortie de vidéo	RJ45
Mode jour / nuit	Couleur
Masque vie privée	Jusqu'à 4 zones
Type de codec	CBR / VBR
Taux bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compression	H.265 / H.264
Main stream	4K (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Miroir	On / Off
DISTANCE DORI	
Detecter (objectif ouvert)	80 m
Detecter (objectif fermé)	290 m
Observer (Objectif ouvert)	32 m
Observer (Objectif fermé)	115 m
Reconnaître (Objectif ouvert)	16
Reconnaître (Objectif fermé)	58 m
Identifier(Objectif ouvert)	8 m
Identifier (Objectif fermé)	29 m
IMAGE	
Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	3840 x 2160
Taille du capteur	1/2.7'
Vitesse électronique obturateur	1/3 ~ 1/100000s

ANALYSE VIDÉO

Detection type	Analyse avec classification humain/véhicule/véhicule non motorisé dans le franchissement de ligne/zona
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Franchissement de ligne	Oui
Intrusion	Oui
Détection des visages	Oui
Détection de mouvement	Oui (4 zones)
Heatmap	Oui
Comptage de personnes	Oui
Classification humain / véhicule	Oui
SMD	Oui

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

1 RJ45 (10M / 100M)	Connexion IP
Oui, type G	ONVIF
20 utilisateurs	Nombre maximum d ´utilisateurs
Explorer / Chrome / Firefox	Navigateur Web
MOVOK (CMS)	Logiciel de gestion
Android / IOS (Apple)	Appareils portables
Oui	Déconnexion de réseau
Oui	Conflits d'adresses IP
	VISION NOCTUDNE

VISION NOCTURNE

Distance vision	40 m
nocturne	40111
Type de vision	Dual light (IR+Luz blanca)
nocturne	Dual light (IR+Euz bianca)
IR ON/Off	Automatique / Manuel
Luz blanca	Oui
Distance	
lumière	40 m
blanche	

technical datasheet

	Illumination
Plus de 56dB	
ΙΜΔΤΙΟΝ	MATÉRIEL ET D
	Dimensions
	Matériel
	Poids net
_	Poids avec emb
	Couleur
	AMBIANCE
POL 002.341	Température de
	Degré de protec
Zoom optique	Utilisation
2.7 mm ~ 13.5	-
	Humidité maxir
F/1.6	AUDIO (CAMÉR
109° ~ 30°	Microphone inte
5	Haut-parleur int
Serie 3	Compression au
IP	TIOC
Mini-dôme	Sirène
	Lumière
Jusqu'à 256Gb	AXES
FTP / Micro SD	Mouvement
Oui	
	2.7 mm ~ 13.5 mm F/1.6 109° ~ 30° Serie 3 IP Mini-dôme Jusqu'à 256Gb FTP / Micro SD

Smart Dual	Oui (passe de IR à couleur en cas de
Illumination	détection de personnes

DIMENSIONS

Dimensions	110 x 122 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	640 g
Poids avec emballage	780 g
Couleur	Blanc

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 60 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	95%

RAS)

Microphone intégré	Oui
Haut-parleur intégré	Oui
Compression audio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF

Sirène	Oui
Lumière	Lumière bleue/ rouge

3 Axes

