

## HIKVISION®



Enregistreur 5 en 1 (hd-cvi, hd-tvi, ahd, analogique et ip) pour 16 canaux et 2 mpx de résolution maximale

IDS-7216HQHI-M2/XT

### ENREGISTREMENT

|                                      |                                                               |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Résolution maximale d'enregistrement | 2 Mpx                                                         |
| Bande passante d'entrée              | 256Mbps                                                       |
| Compression de vidéo                 | H.265 / H.264                                                 |
| Résolution enregistrement HDCVI      | 2 Mégapixels (1080p)                                          |
| Résolution enregistrement HDTVI      | 2 Mégapixels (1080p)                                          |
| Résolution enregistrement AHD        | 2 Mégapixels (1080p)                                          |
| Images par seconde Stream principal  | 1080P / 720P (15fps) / VGA / WD1 / 4CIF / CIF (25 fps)        |
| Images par seconde Extra Stream      | WD1 / 4CIF (1 ~12fps) / CIF (1 ~25fps)                        |
| Débit binaire de vidéo               | 32 Kbps ~ 6 Mbps                                              |
| Compression audio                    | G.711U                                                        |
| Débit binaire audio                  | 64Kbps par canal                                              |
| Résolutions                          | 5Mpx Lite / 4Mpx Lite / 1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF |

### VIDÉO

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Canaux BNC                | 16                            |
| Caméras IP acceptées      | 16 caméras BNC + 8 caméras IP |
| Formats vidéo             | HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP |
| Résolutions admises HDCVI | 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx     |
| Résolutions admises HDTVI | 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx     |
| Résolutions admises AHD   | 5Mpx / 4Mpx / 2Mpx / 1Mpx     |
| Caméras CVBS              | Si                            |
| Résolution des caméras IP | 6 Mégapixels                  |

### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Dimensions           | 385 x 315 x 52 mm |
| Matériel             | Métal             |
| Poids net            | 2000 g            |
| Poids avec emballage | 2860 g            |

### CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Numéro du ports RJ45          | 1                                                      |
| Vitesse RJ45                  | 10 / 100 / 1000 Mbps                                   |
| Nombre maximum d'utilisateurs | 128                                                    |
| Appareils mobiles             | Android / IOS (Apple)                                  |
| ONVIF                         | Oui                                                    |
| Vision à distance             | Navegador Web / App Smartphone y Software Hik-Connect. |
| Software                      | IVMS                                                   |
| App                           | Hik-Connect                                            |

### SORTIE DE VIDÉO

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Numéro sortie HDMI       | 1           |
| Numéro sorties VGA       | 1           |
| Numéro sorties BNC       | 1           |
| Résolution HDMI          | 4K          |
| Résolution VGA           | 1080P       |
| Résolution BNC           | 704 x 576   |
| Signaux vidéo semblables | HDMI et VGA |

### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Mode d'alimentation | DC     |
| Tension             | 12V    |
| Consommation (w)    | 40W    |
| Ampérage            | 3300mA |

### ENTRÉES/ SORTIES

|         |   |
|---------|---|
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 2 |
| RS485   | 1 |

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| Série       | Acusense                                       |
| Technologie | 5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analogique et IP) |

### PROTECTION PÉRIMÉTRIQUE

# technical datasheet

|         |    |
|---------|----|
| Châssis | 1U |
|---------|----|

## AMBIANCE

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement | -10 °C ~ 55 °C |
|-------------------------------|----------------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| Utilisation | Intérieur |
|-------------|-----------|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Humidité maximum | 90% |
|------------------|-----|

## STOCKAGE

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Numéro disques durs admis | 2 |
|---------------------------|---|

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Taille maximale du disque dur (unité) | 12 TB |
|---------------------------------------|-------|

|          |           |
|----------|-----------|
| Type HDD | 3,5 SATA" |
|----------|-----------|

## AUDIO

|               |   |
|---------------|---|
| Entrées audio | 1 |
|---------------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| Sorties audio | 1 |
|---------------|---|

## RECONNAISSANCE FACIALE

|                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Nombre canaux avec reconnaissance faciale | 4 canaux de reconnaissance facial de vidéo |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|

|                             |                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Gestion de bases de données | Jusqu'à 16 bases de données avec 20000 visages au total |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|

Nombre de canaux avec analyse

8 canaux

Type d'identification

Reconnaissance secondaire humain / véhicule par franchissement de ligne et intrusion

## SYSTÈME VIDÉO INTELLIGENT

Détection de mouvement

Oui, 2.0 sur toutes les chaînes analogiques

