technical datasheet



P A R A D O X

Émetteur LTE PCS265V8-BAT

ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	DC
Tension	12V
Batterie intégrée	Oui, 3.7V 550 mAh
Consommation en repos	60mA
Consommation allumé	300mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Protocole de communication	MQTT	
Indicateurs LED	Oui	
Anti sabotage	Dual	
Type de connexion	4 Fils	

MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	208 x 75 x 20 mm	
Poids net	170 g	
Poids avec emballage	220 g	

EXTRAS

Application téléphone portable	BlueEye	
Notification via SMS	Oui	
Nombre de cartes SIM	2	

AMBIANCE

Température de fonctionnement	-20 °C ~ 50 °C
Utilisation	Intérieur
Humidité maximum	90%

CERTIFICATION

Classe	3
Norme	EN50136
Niveau conditions ambiantes	II

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Type			Émetteur LTE
Cananatibilitá	Connetto CD:	/ \ \ C \ C \ C \ C \ C \ C \ C \ C \ C	/ MCEORE / EVO

Compatibilité Spectra SP+ / MG5050+ / MG5075 / EVO

