technical datasheet

Videocitofono ip de superficie

VTO3211D-P2-S1

TELECAMERA

Risoluzione	**2 Mpx**
Sensore	**CMOS**
Dimensione del sensore	**1/2.8'**
Lunghezza focale	**1.9mm**
Angolo di visione orizzontale	**134°**
Angolo di visualizzazione diagonale	**151°**
Giorno / Notte	**Meccanico**
Compressione video	**H.264**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**DC**
Tensione	**12V**
Consumo (w)	**6W**
Amperaggio	**500mA**
Alimentazione PoE	**Sí**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	**2**
RS485	**1**
Sensore porta	**1**
Uscita allarme	**1**

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	**IP**
Numero di case	**2**

APERTURA

Chiama elementi	**2 Botones sencillos**
Lettore di prossimità	**Carte MIFARE**

CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

Tamper	**Sí**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**-30 °C ~ 60 °C**
Grado di protezione	**IP65**
Antivandalismo	**IK08**
Uso	**Esterno**
Umidità massima	**90%**

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	**Superficie**
Dimensioni	**182 x 30 x 101 mm**
Materiale	**Aleación de zinc**
Peso neto	**800 g**

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	**Microfono multidirezionale**
Uscita audio	**Altoparlante incorporato**
Audio bidirezionale	**Sí**
Compressione audio	**G.711**

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	**Embedded Micro Processor**
Sistema operativo	**Embedded LINUX**

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Protocollo di rete	**TCP / IP**
Connessione IP	**10/100 Mbps autoadattativo**