

## HIKVISION®



Registratore ip per 8 canali e 12 mpx di risoluzione con 8 porte PoE

### DS-7608NI-I2-8P

#### CARATTERISTICHE DI RETE

Porte PoE	<b>8</b>
Numero di porte RJ45	<b>1</b>
Velocità RJ45	<b>10 / 100 / 1000 Mbps</b>
Numero massimo di utenti	<b>32</b>
Dispositivi mobili	<b>Android / IOS (Apple)</b>
Tipo PoE	<b>802.3at / af</b>
Consumo PoE	<b>120W</b>
Software	<b>IVMS</b>
App	<b>Hik-Connect</b>

#### REGISTRAZIONE

Risoluzione massima di registrazione	<b>12 Mpx</b>
Larghezza di banda di ingresso	<b>80Mbps</b>
Compressione video	<b>H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264</b>
Risoluzioni	<b>12Mpx / 4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080P / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF</b>
ANR (registrazione ridondante in SD)	<b>Se</b>
La larghezza di banda in uscita	<b>256Mbps</b>

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>AC</b>
Tensione	<b>100V ~ 240V</b>
Consumo (w)	<b>15W</b>

#### STORAGE

Numero di hard disk supportati	<b>2</b>
Dimensione massima del hard disk (unità)	<b>8 TB</b>
Tipo HDD	<b>3,5 SATA"</b>

#### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-10 °C ~ 55 °C</b>
--------------------------	-----------------------

#### USCITA VIDEO

Numero di uscita HDMI	<b>1</b>
Numero di uscite VGA	<b>1</b>
Risoluzione HDMI	<b>4K</b>
Resolución VGA	<b>1080P</b>

#### INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	<b>4</b>
USB 2.0	<b>1</b>
USB 3.0	<b>1</b>
Uscita allarme	<b>1</b>

#### AUDIO

Ingressi audio	<b>1</b>
Uscite Audio	<b>1</b>
Audio bidirezionale (Full-duplex)	<b>Sí</b>

#### INFORMAZIONI GENERALI

Serie	<b>PRO</b>
Tecnología	<b>IP</b>

#### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>385 x 315 x 52 mm</b>
Peso netto	<b>3000 g</b>

#### SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE

POS	<b>Sí</b>
VCA	<b>Sí</b>

# technical datasheet

Umidità massima **90%**

## VIDEO

Canali IP **8**

Risoluzione telecamere IP **12 Megapíxeles**

