



AJAX

Rilevatore volumetrico e rottura del vetro senza fili

COMBIPROTECT-B

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Senza fili
Distanza di rilevamento	12 m
Rilevazione dell'angolo	88.5°
Altezza di installazione	2.4 m
Metodo di rilevamento	Infrazione e rottura del vetro
Copertura	PIR 12m / 88.5° / rottura del vetro fino a 9m
Immunità agli animali domestici	Fino a 20 kg e 50 cm
Antimasking	Sì
Elemento sensibile	Microfono electret
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico e rottura del vetro

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 50 °C
Uso	Interno
Umidità massima	80%

VIA RADIO

Frequenza	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distanza di trasmissione	Fino a 1200 m (senza ostacoli)
Potenza massima RF	Hasta 20 mW

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Normativa	EN50131

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatibilità	Centrali Ajax
Indicatori LED	Sì
Tamper	Sì
Potenza del segnale RF	Hasta 20 mW

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	110 x 65 x 50 mm
Peso netto	90 g
Colore	Nero

ALIMENTAZIONE CONSUMO

Modello di batteria	CR123A / 3V
La durata della batteria	Fino a 7 años

SENSORE

Tipo di sensore	PIR e microfono
-----------------	------------------------

