## technical datasheet





## Registratore ip per 16 canali e 8 mpx di risoluzione

HWN-4116MH

Numero di porte RJ4 Velocità RJ45 Dispositivi mobili		1	Numero di uscita HDMI	1
	10 / 100 / 10			
Dispositivi mobili	10 / 100 / 1000 Mbps		Numero di uscite VGA	•
	Android / IO	S (Apple)	Risoluzione HDMI	4k
ONVIF		Sí	Resolución VGA	1080P
Software		IVMS	Segnali video indipendenti	S
App Hik-Connect		MATERIALE E DIMENSIONI		
REGISTRAZIONE			Installazione	Desktop
Risoluzione	na di 8		Dimensioni 315 x 2	240 x 48 mm
massima di registrazione			Peso neto	1000 g
Larghezza di banda di	16		Telaio	1U
ingresso Compressione	Hose, Indeed to see the see		AUDIO	
video	H.265+ / H.265 / H.264		Ingressi audio	1
Risoluzioni 1	4K / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx 1080P / UXGA / 720P / VG		Uscite Audio	1
DCIF / 2CIF / CI			Audio bidirezionale (Full-duplex)	S
La larghezza di banda in uscita		80Mbps	SISTEMA VIDEO INTELLIGENTE	
ALIMENTAZIONE CONSUMO			VCA	Sí
		DC	Classificazione veicolo / umano	Se
Tensione		12V	Rilevazione del movimento	Sì, 2.0
Consumo (w)		18W	RIPRODUZIONE E COPIA DI SICUREZZA	
Amperaggio		1500mA	Telecamere simultanee in riproduzione	16
INFORMAZIONI GENERALI			Búsqueda inteligente	Sí
Serie Serie 4		INGRESSI/USCITE		
 Tecnología		IP	USB 2.0	2
 Compatibilità	Camere Hikvision	serie HA		
STORAGE				
Numero di hard disk	k supportati	1		
Dimensione massima del hard disk (unità)		6 TB		
Tipo HDD 3		3,5 SATA"		
AMBIENTE				
Temperatura di eser	rcizio <b>-10</b> °	°C ~ 55 °C		
Umidità massima	-10	90%		

## technical datasheet

VIDEO

Canali IP 16

