



HIKVISION
HiWatch Series

Telecamera ptz ip da 2 megapixel e ottica zoom ottico

HWP-N4215IH-DE

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	2 Megapixel
BLC	Sì
HLC	Sì
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Zoom digitale	16x
Privacy mask	Fino a 24 zone
Sistema anti appannamento	Sì
Tipo di codice	CBR / VBR
Bit rate	32Kbps ~ 16384Kbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
ATW	Sì
EIS	Sì
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25fps)
Sub stream 2	2Mpx / 1.3Mpx / 1Mpx / 704 × 576 / 640 × 480 / 352 × 288 (25fps)

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Zoom ottico	15x
Distanza focale	5 mm ~ 75 mm
Apertura massima del diaframma	F1.6 ~ F3.0
Angolo di visione	53.8° ~ 4.0°
Distanza minima di messa a fuoco	10mm ~ 1500mm
Messa a fuoco automatica	Sì
Velocità dello zoom	2.4 s

PTZ

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Attraversamento della linea	Sì
Intrusione	Sì
Rilevazione del movimento	Sì
Oggetto abbandonato	Sì
Oggetto perso	Sì
Rilevamento di oggetti in movimento	Sì
Video Tamper	Sì
Dual-VCA	Sì

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	68 m
Rivelare (Lente chiusa)	995 m
Osservare (Lente aperta)	29 m
Osservare (Lente chiusa)	415 m
Riconoscere (Lente aperta)	15 m
Riconoscere (Lente chiusa)	207 m
Identificare (Lente aperta)	7 m
Identificare (Lente chiusa)	104 m

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sì
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software di gestione	iVMS-4200 / iVMS-5200 / Hik-Connect
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 20 canali

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
---------	---------------

technical datasheet

Gamma pan / tilt	Orizzontale 360 ° / Verticale 90 ° con autoflip
Controllo della velocità manuale	Orizzontale 80° / s / Verticale 80° / s
Velocidad entre presets	Orizzontale 80° / s / Verticale 80° / s
Memorie	300
Modalità PTZ	8 Tour tra punti stabiliti, 4 round
Modalità di inattività	Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Auto Scan / Tilt Scan / Random Scan / Frame Scan / Panorama Scan
Configurazione di tour, turni e posizioni preimpostate per tempo	Sí

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	18W
Amperaggio	3000mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE+ 802.3at

STORAGE

scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	PC per registrazione istantanea / NAS / Micro SD / Registratore
Anomalia di memorizzazione	Sí
ANR (registrazione ridondante in SD)	Sí

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	100 m
Tipo di visione notturna	IR
Smart IR	Sí

Risoluzione del sensore	1920 x 1080
Dimensione del sensore	1/2.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3s ~ 1/30,000s
Illuminazione minima	0.005Lux

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 65 °C
Grado di protezione	IP66
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	90%

INFORMAZIONI GENERALI

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	PTZ

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	290 x 166 (Ø) mm
Peso neto	2500 g

