



**HIKVISION**  
intrusion

## Rilevatore volumetrico doppia tecnologia cablato

**KX15DTAM**

### RILEVAMENTO

|                                                                                                  |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo di rivelatore                                                                               | <b>Cablato</b>                       |
| Altezza di installazione                                                                         | <b>1.8 m ~ 2.4 m</b>                 |
| Rilevazione dell'angolo                                                                          | <b>85°</b>                           |
| Distanza di rilevamento                                                                          | <b>15 m</b>                          |
| Metodo di rilevamento                                                                            | <b>Infrarossi e microonde</b>        |
| Copertura                                                                                        | <b>15 m / 85°</b>                    |
| Antimasking                                                                                      | <b>Sì</b>                            |
| Antimasking regolabile                                                                           | <b>Sì</b>                            |
| Tecnologia Blue Wave (miglioramento del rumore infrarosso)                                       | <b>Sì</b>                            |
| Tecnologia anti-cloaking (attivazione di un allarme dopo rivelazione infrarossi E / O microonde) | <b>Sì</b>                            |
| Avanzamento del rilevamento PIR a livello del suolo (PIR Creep)                                  | <b>Sì</b>                            |
| Tecnologia IFT                                                                                   | <b>Sì</b>                            |
| Tecnologia di rilevazione                                                                        | <b>Volumetrico doppia tecnologia</b> |

### CERTIFICAZIONE

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Grado             | <b>3</b>       |
| Normativa         | <b>EN50131</b> |
| Classe ambientale | <b>II</b>      |

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| modo dell'alimentazione elettrica | <b>DC</b>       |
| Tensione                          | <b>9V ~ 16V</b> |

### MATERIALE E DIMENSIONI

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Dimensioni | <b>114 x 67 x 47 mm</b> |
| Materiale  | <b>Plastica</b>         |

### SENSORE

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tipo di sensore        | <b>Piroelettrico</b>                                      |
| Sensibilità automatica | <b>Sì</b>                                                 |
| Sensore tenda          | <b>Sì</b>                                                 |
| Microonde              | <b>3 frequenze di microonde per evitare interferenze.</b> |

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Indicatori LED             | <b>Sì</b> |
| Tamper                     | <b>Sì</b> |
| Resistori EOL (fine linea) | <b>Sì</b> |

### AMBIENTE

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Temperatura di esercizio | <b>-30 °C ~ 70 °C</b> |
| Uso                      | <b>Interno</b>        |

### LENTE

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Lenti intercambiabili | <b>Sì</b> |
|-----------------------|-----------|

