

**P A R A D O X**

Rilevatore volumetrico senza fili

NV75MR

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Senza fili
Distanza di rilevamento	16 m
Rilevazione dell'angolo	90°
Altezza di installazione	2.1 m ~ 2.7 m
Metodo di rilevamento	Infrarosso
Copertura	16 x 16 m
Immunità agli animali domestici	Fino a 50 cm
Antimasking	Sì
Tecnologia anti-cloaking (attivazione di un allarme dopo rivelazione infrarossi E / O microonde)	Sì
Avanzamento del rilevamento PIR a livello del suolo (PIR Creep)	Sì
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatibilità	Centrali Magellan
Indicatori LED	Sì
Tamper	Sì

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-35 °C ~ 50 °C
Uso	Interno

TRANSMISIÓN INALÁMBRICA

Frequenza	868MHz
-----------	---------------

CERTIFICAZIONE

Grado	3
Normativa	EN50131
Classe ambientale	II

ALIMENTAZIONE CONSUMO

Modello di batteria	2 x AA
La durata della batteria	Fino a 3 años

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	128 x 62 x 54 mm
Peso netto	120 g

LENTE

Tipo lente	Fresnel de segunda generación
------------	--------------------------------------

SENSORE

Tipo di sensore	Dual
-----------------	-------------

