



P ▲ R ▲ D O X

Rilevatore volumetrico senza fili

PMD85

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Senza fili
Altezza di installazione	2.1 m
Rilevazione dell'angolo	90°
Distanza di rilevamento	11 m
Metodo di rilevamento	Infrarosso
Copertura	11 m x 11 m
Velocità di rilevamento	0.2 m/s ~ 3.5 m/s
Immunità agli animali domestici	Fino a 40 Kg
Elaborazione digitale automatica degli impulsi (APSP)	Sì
Tecnologia di rilevazione	Volumetrico

SENSORE

Tipo di sensore	Dual
Regolazione della sensibilità	Sì
Geometria del sensore	Rettangolare

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Normativa	EN50131

TRANSMISIÓN INALÁMBRICA

Frequenza	868MHz
-----------	---------------

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Compatibilità	Centrali Magellan
Indicatori LED	Sì
Tamper	Sì

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-35 °C ~ 50 °C
Uso	Interno / Esterno

LENTE

Tipo lente	Fresnel de segunda generación
------------	--------------------------------------

ALIMENTAZIONE CONSUMO

Modello di batteria	3 x AA
---------------------	---------------

