

P ▲ R ▲ D O X

Centrale ibrido MG5000



COMUNICAZIONE

Modulo vocale esterno	Sì, con il modulo VDMP3
IP	Sì, con il modulo IP150
GPRS	Sì, con il modulo PCS
GSM	Sì, con il modulo PCS
RTC	Sì
Programmazione	Installatore, insegnante e manutenzione
Bus di espansione	Sì, 4 fili
Comunicazione con CRA	Sì
Rete mobile	GPRS / GSM (con modulo PCS)

ZONE

Numero massimo di zone	32
Aree della tastiera	15
Zone cablate a bordo	2 (4 con ATZ)
ATZ (Zone doppie)	Sì

EXTRA

Calendario	Sì
Software Update	Sì
Applicazione mobile	INSITE GOLD
Notifica di chiamata	Sì, con modulo IP o PCS (GPRS)

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	0 °C ~ 50 °C
Uso	Interno

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tipo di centrale	Ibrido
------------------	---------------

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	AC
Tensione	16.5V
Amperaggio	1200mA
Supporto batteria	Sì, 12V 4 ~ 7 Ah

PARTIZIONI E MEMORIE

Partizioni	2
Codici utente	32
Eventi di registrazione	256
Utenti massimi	32

USCITE PROGRAMMABILI

Massimo di PGM	16
Sirena	Sì
Linea telefonica	Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	140 x 104 mm
Peso netto	20 g

