PARADOX



Centrale ibrido

MG5000

COMUNICAZIONE

Modulo vocale esterno	**Sì, con il modulo VDMP3**
IP	**Sì, con il modulo IP150**
GPRS	**Sì, con il modulo PCS**
GSM	**Sì, con il modulo PCS**
RTC	**Sí**
Programmazione	**Installatore, insegnante e manutenzione**
Bus di espansione	**Sì, 4 fili**
Comunicazione con CRA	**Sí**
Rete mobile	**GPRS / GSM (con modulo PCS)**

ZONE

Numero massimo di zone	**32**
Aree della tastiera	**15**
Zone cablate a bordo	**2 (4 con ATZ)**
ATZ (Zone doppie)	**Sí**

EXTRA

Calendario	**Sí**
Software Update	**Sí**
Applicazione mobile	**INSITE GOLD**
Notifica di chiamata	**Sì, con modulo IP o PCS (GPRS)**

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	**0 °C ~ 50 °C**
Uso	**Interno**

INFORMAZIONI GENERALI

Tipo di centrale	**Ibrido**

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	**AC**
Tensione	**16.5V**
Amperaggio	**1200mA**
Supporto batteria	**Sí, 12V 4 ~ 7 Ah**

PARTIZIONI E MEMORIE

Partizioni	**2**
Codici utente	**32**
Eventi di registrazione	**256**
Utenti massimi	**32**

USCITE PROGRAMMABILI

Massimo di PGM	**16**
Sirena	**Sí**
Linea telefonica	**Sí**

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	**140 x 104 mm**
Peso neto	**20 g**