

## P ▲ R ▲ D O X

Centrale cablata con 8 zone a bordo

SP6000



### COMUNICAZIONE

Modulo vocale esterno	<b>Sì, con il modulo VDMP3</b>
IP	<b>Sì, con il modulo IP150</b>
GPRS	<b>Sì, con il modulo PCS</b>
GSM	<b>Sì, con il modulo PCS</b>
RTC	<b>Sì</b>
Programmazione	<b>Installatore, insegnante e manutenzione</b>
Bus di espansione	<b>Sì, 4 fili</b>
Comunicazione con CRA	<b>Sì</b>

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>AC</b>
Tensione	<b>16.5V</b>
Amperaggio	<b>1700mA</b>
Supporto batteria	<b>Sì, 12V 4 ~ 7 Ah</b>

### PARTIZIONI E MEMORIE

Partizioni	<b>2</b>
Codici utente	<b>32</b>
Eventi di registrazione	<b>256</b>
Utenti massimi	<b>32</b>

### EXTRA

Calendario	<b>Sì</b>
Software Update	<b>Sì</b>
Applicazione mobile	<b>INSITE GOLD</b>
Notifica di chiamata	<b>Sì, con modulo IP o PCS (GPRS)</b>

### CERTIFICAZIONE

Grado	<b>2</b>
Normativa	<b>EN50131</b>

### ZONE

Numero massimo di zone	<b>32</b>
Zone cablate a bordo	<b>8</b>
ATZ (Zone doppie)	<b>Sì</b>
Tastiere	<b>15</b>

### USCITE PROGRAMMABILI

Bordo	<b>2</b>
Massimo di PGM	<b>16</b>
Sirena	<b>Sì</b>
Linea telefonica	<b>Sì</b>

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>0 °C ~ 50 °C</b>
Uso	<b>Interno</b>

### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>190 x 90 mm</b>
Peso netto	<b>20 g</b>

### SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tipo di centrale	<b>Cablata</b>
------------------	----------------

