



HIKVISION
HiWatch Series

Telecamera ptz 4 in 1 (cvi, tvi, ahd e analogico) da 2 megapixel e ottica zoom ottico

HWP-T4215I-D

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	2 Megapixel
3D-NR	Sì
AGC	Sì
AWB	Sì
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	1 x BNC commutabile HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Privacy mask	Sì
ATW	Sì

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Zoom ottico	15x
Distanza focale	5 mm ~ 75 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.6 ~ F/3.5
Angolo di visione	53.8° ~ 4.0°
Distanza minima di messa a fuoco	10mm ~ 1500mm
Messa a fuoco automatica	Sì
Velocità dello zoom	2.4 s

PTZ

Gamma pan / tilt	Orizzontale 360 ° / Verticale 90 ° con autoflip
Memorie	256
Modalità PTZ	10 Tour tra punti stabiliti, 5 round
Protocollo	Pelco-P / Pelco-D protocol
Modalità di inattività	Preset / Pattern Scan / Patrol Scan / Auto Scan / Tilt Scan / Random Scan / Frame Scan / Panorama Scan
RS485	1 Incasso

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnología	4 IN 1 (CVI, TVI, AHD e analogico)
Tipo di telecamera	PTZ
Serie	HiWatch

VISIONE NOTTURNA

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	68 m
Rivelare (Lente chiusa)	995 m
Osservare (Lente aperta)	29 m
Osservare (Lente chiusa)	415 m
Riconoscere (Lente aperta)	15 m
Riconoscere (Lente chiusa)	207 m
Identificare (Lente aperta)	7 m
Identificare (Lente chiusa)	104 m

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	1920 x 1080
Dimensione del sensore	1/2.8'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/1s ~ 1/10,000s
Illuminazione minima	0.005Lux

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 65 °C
Grado di protezione	IP66
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	90%

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	20W

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	290 x 166 (Ø) mm
Peso netto	2000 g

technical datasheet

Distanza di visione notturna **100 m**

Tipo de visión nocturna **IR**

