technical datasheet





Telecamera bullet ip da 4 megapixel e ottica fissa

HWI-B140H-M

/IDEO (T	FI FC/	VMEDE/
ADEO H	ELEC.A	AMERE

Temperatura di esercizio

Grado di protezione

VIDEO (TELECAMER	(E)
Video resolution	4 Megapixel
BLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
WDR	WDR (120 dB)
Immagini al secondo	20fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Privacy mask	Sí
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 3Mpx / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 × 480 / 640 × 360 / 320 × 240 (25fps)
Filigrana	Sí
Anti sfarfallio	Sí
Specchio	On / Off
ALIMENTAZIONE CO	DNSUMO
modo dell'alimentaz	rione elettrica DC
Tensione	12V
Consumo (w)	5W
Amperaggio	400mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af
LENTE	
Tipo lente	Fissa
Distanzia focale	2.8 mm
Apertura massima d	el diaframma F/2.0
Angolo di visione	100°
AMBIENTE	

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S y G
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software di gestione	iVMS-4200 / iVMS-5200 / Hik- Connect
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali
Filtro indirizzo IP	Sí

IMMAGINE

Sensore	CMOS ®
Risoluzione del sensore	2560 x 1440
Dimensione del sensore	1/1.3'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.1Lux

DISTANZA DORI

Rilevare	56 M
Osservare	23 m
Riconoscere	11 m
Identificare	5 m

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	191.3 x 70 (Ø) mm
Materiale	Metallo
Peso neto	400 g
Peso con confezione	640 g

ANALISI VIDEO

Tipo di	Rilevamento di movimento base
rilevamento	(differenza di pixel)
Rilevazione del movimento	Sí
Video Tamper	Sí

ASSI

-30 °C ~ 50 °C

IP67

Movimento 3-Axis

technical datasheet

Interno / Esterno	Uso
95%	Umidità massima
	VISIONE NOTTURNA
30 m	Distanza di visione notturna
IR	Tipo di visione notturna
850 nm	Lunghezza d'onda
	INFORMAZIONI GENERALI
IP	Tecnología
Bullet	Tipo di telecamera

STORAGE

Sistemi di stoccaggio

NAS

