



Monitor ip 10"

VTH5441G



ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	7W
Amperaggio	1000mA
Alimentazione PoE	Sì
Tipo PoE	PoE 802.3af

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Superficie
Dimensioni	260 x 170 x 28 mm
Materiale	Plastica ABS + policarbonato
Peso netto	630 g
Peso con confezione	990 g
Colore	Nero

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	Microfono multidirezionale
Audio bidirezionale	Sì
Compressione audio	G.711A/G.711U/PCM

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	6
Uscita allarme	1

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnología	IP
------------	-----------

SCHERMO

Tipo	LCD
Dimensione	10"
Risoluzione	1024 x 600
Tattile	Sì

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	90%

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Protocollo di rete	TCP / IP
Slot di memoria	SD hasta 8Gb
Connessione IP	10/100 Mbps autoadattativo

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

