



## Rilevatore volumetrico senza fili

### VXI-R

#### RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	<b>Senza fili</b>
Distanza di rilevamento	<b>12 m</b>
Rilevazione dell'angolo	<b>90°</b>
Altezza di installazione	<b>0.8 m ~ 1.2 m</b>
Metodo di rilevamento	<b>Infrarosso</b>
Copertura PIR	<b>2.5 m ~ 12 m</b>
Velocità di rilevamento	<b>0,3 m/s ~ 1,5 m/s</b>
Immunità agli animali domestici	<b>Sì</b>
Antimasking	<b>Sì</b>
Periodo di allarme	<b>2.0 ± 1 s</b>
Tecnologia di rilevazione	<b>Volumetrico</b>

#### SENSORE

Tipo di sensore	<b>PIR</b>
Doppio sensore PIR	<b>Sì</b>
Regolazione della sensibilità	<b>Sì</b>
RF interferenza	<b>No alarm 10 V / m</b>

#### MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	<b>71.3 x 185 x 105 mm</b>
Peso netto	<b>500 g</b>

#### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-20 °C ~ 60 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP55</b>
Uso	<b>Interno / Esterno</b>
Umidità massima	<b>95%</b>

#### ALIMENTAZIONE CONSUMO

Modello di batteria	<b>CR123A / 3V ~ 9V</b>
Consumo acceso	<b>4mA</b>

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	<b>Sì</b>
Ora di inizio	<b>60 s</b>

