



## Rilevatore volumetrico cablato QXI-DT-X5

### RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	<b>Cablato</b>
Distanza di rilevamento	<b>12 m</b>
Rilevazione dell'angolo	<b>120°</b>
Altezza di installazione	<b>2,2 m ~ 2,7 m (multilivello) / 0,8 ~ 1,2 m (vicolo per animali domestici)</b>
Velocità di rilevamento	<b>0,3 m/s ~ 2 m/s</b>
Zone di rilevamento	<b>40 (multilivello) / 18 (vicolo per animali domestici)</b>
Antimasking	<b>Sì</b>
Tecnologia di rilevazione	<b>Volumetrico</b>

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>0 °C ~ 60 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP54</b>
Uso	<b>Interno / Esterno</b>
Umidità massima	<b>95%</b>

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>9.5V ~ 16V</b>

### MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	<b>Parete</b>
Dimensioni	<b>78 x 144.5 x 59 mm</b>
Peso netto	<b>195 g</b>
Peso con confezione	<b>250 g</b>

### SENSORE

Tipo di sensore	<b>PIR e microonde</b>
Regolazione della sensibilità	<b>Interruttori DIP</b>
Sensibilità PIR	<b>Sì</b>

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	<b>1</b>
----------------	----------

