



Videocitofono 2 fili / ip de superficie / incorporamento

VTO2202F

TELECAMERA

Risoluzione	2 Mpx
Sensore	CMOS
Lunghezza focale	2mm
Angolo di visione orizzontale	160°
Visione notturna	Sì
Compressione video	H.264

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	12W
Amperaggio	1000mA
EoC	Sì

MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	Superficie / incorporamento
Dimensioni	130 x 96 x 28.5 mm
Materiale	Alluminio
Peso netto	350 g
Peso con confezione	470 g

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	Microfono multidirezionale
Uscita audio	Altoparlante incorporato
Compressione audio	G.711

CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

Tamper	Sì
--------	----

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP55
Antivandalismo	IK07
Uso	Esterno
Umidità massima	90%

INGRESSI/USCITE

RS485	1
Sensore porta	1
Pulsante di uscita	1
Blocco di uscita	1
Uscita allarme	1

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Tecnologia	2 Fili / IP
------------	-------------

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Embedded Processor
------------	--------------------

APERTURA

Chiama elementi	Pulsante semplice
-----------------	-------------------

