

HIKVISION
HiWatch Series



Telecamera bullet ip da 2 megapixel e ottica fissa

HWI-B420H

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	2 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico / Manuale
Bit rate	32Kbps ~ 8Mbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	640 x 480 / 640 x 360 / 320 x 240 (25fps)
Filigrana	Sí

IMMAGINE

Sensore	CMOS®
Risoluzione del sensore	1920 x 1080
Dimensione del sensore	1/2.8"
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.028Lux
Rapporto S / N	Más de 50dB

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	50 m
Tipo di visione notturna	IR
IR ON/Off	Automatico / Manuale
EXIR	Sí

DISTANZA DORI

Rilevare	60
Osservare	24 m
Riconoscere	12 m
Identificare	6 m

MATERIALE E DIMENSIONI

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí
Numero massimo di utenti	Fino a 32 utenti
Protezione password	Sí
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software di gestione	iVMS-4200 / Hik-Connect / Hik-Central
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Vista in diretta simultanea	Fino a 6 canali
Filtro indirizzo IP	Sí

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	6W
Amperaggio	500mA
Alimentazione PoE	Sí
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Fissa
Distanza focale	4 mm
Apertura massima del diaframma	F/2.0
Angolo di visione	86°

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP67
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	Bullet

ASSI

technical datasheet

Dimensioni **75.1 x 92.5 x 212.2 mm**

Movimento

3-Axis

Materiale **Metallo e plastica**

Peso netto **540 g**

Peso con confezione **810 g**

ANALISI VIDEO

Tipo de deteccion **Detección de movimiento básica (diferencia de píxeles)**

Rilevazione del movimento **Sí**

Video Tamper **Sí**

