



Telecamera ptz ip da 2 megapixel e ottica zoom ottico

SD3A205-GNP-PV

VIDEO (TELECAMERE)

Video resolution	2 Megapixel
BLC	Sí
HLC	Sí
2D-NR	Sí
3D-NR	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Immagini al secondo	25fps
Uscita video	RJ45
Modalità giorno / notte	Automatico
Sistema anti appannamento	Sí
Bit rate	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressione	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 / CIF (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	1080P / 1.3Mpx / 720P (1 ~ 25fps)

DISTANZA DORI

Rivelare (Lente aperta)	42 m
Rivelare (Lente chiusa)	210 m
Osservare (Lente aperta)	16 m
Osservare (Lente chiusa)	83 m
Riconoscere (Lente aperta)	8 m
Riconoscere (Lente chiusa)	41 m
Identificare (Lente aperta)	4 m
Identificare (Lente chiusa)	21 m

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	DC
Tensione	12V
Consumo (w)	12W
Amperaggio	2000mA
Alimentazione PoE	Sí

CARATTERISTICHE DI RETE

Connessione IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sí, tipo S, G e T
Metodo di trasmissione	Unicast / Multicast
Numero massimo di utenti	20 utenti
Browser Web	Explorer / Chrome / Firefox / Safari
Software di gestione	DMSS
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)
Disconnessione di rete	Sí
Conflitto di indirizzi IP	Sí

ANALISI VIDEO

Tipo di rilevamento	Analitico con classificazione uomo/veicolo nell'attraversamento di linee/aree
Attraversamento della linea	Sí
Intrusione	Sí
Rilevazione del movimento	Sí
Rilevamento audio	Sí
Video Tamper	Sí
Classificazione veicolo / umano	Sí
SMD PLUS	Sí

LENTE

Tipo lente	Zoom ottico
Zoom ottico	5x
Distanza focale	2.7 mm ~ 13.5 mm
Apertura massima del diaframma	F/1.8 ~ F/3.3
Angolo di visione	101.6° ~ 33.5°

Distanza minima di messa a fuoco **1200mm**

Messa a fuoco automatica **Sí**

VISIONE NOTTURNA

Distanza di visione notturna	30 m
Tipo di visione notturna	IR

technical datasheet

Tipo PoE	PoE 802.3af
Alimentador incluido	Sí
IMMAGINE	
Sensore	Starvis Cmos ®
Risoluzione del sensore	1920 x 1080
Dimensione del sensore	1/2.8'
Velocità dell'otturatore elettronico	1/3 ~ 1/100000s
Illuminazione minima	0.0002Lux
Rapporto S / N	Più di 55 dB
AUDIO(TELECAMERE)	
Microfono incorporato	Sí
Ingresso audio	1 Ingresso
Altoparlante incorporato	Sí
Compressione audio	G.711A / G.711U / G.722.1 / G.723 / G.726 / G.729 / AAC / MPEG2-Layer2
Uscita audio	1
AMBIENTE	
Temperatura di esercizio	-30 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP66
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%
MATERIALE E DIMENSIONI	
Dimensioni	271.7 x 124 x 142.5 mm
Peso neto	1100 g
Peso con confezione	1510 g
SISTEMA (TELECAMERE)	
Memoria RAM	512 MB
Memoria ROM	256 MB
INGRESSI/USCITE (TELECAMERE)	
Audio	1 Incasso / 1 Uscita

Numero di LED	4
IR ON/Off	Automatico / Manuale
Starlight	Sí
Luce bianca	1
PTZ	
Gamma pan / tilt	Horizontal 355° / Vertical -15 ~ 90°
Controllo della velocità manuale	Horizontal 0.1°/s ~ 80°/s / Vertical 0.1°/s ~ 56°/s
Velocidad entre presets	Orizzontale 81° / s / Verticale 43° / s
Memorie	300
Flip	180°
INFORMAZIONI GENERALI	
Serie	TIOC
Tecnología	IP
Tipo di telecamera	PTZ
STORAGE	
scheda Micro SD	Fino 256Gb
Sistemi di stoccaggio	NAS / FTP / Micro SD
Anomalia di memorizzazione	Sí
TIOC	
Sirena	Sí
Luce	bianca
ASSI	
Movimento	2-Axis

