



Monitor 2 fili / ip 7"

VTH5422HB

ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	Para 2 hilos: a través del VTNS2003B
Alimentazione PoE	Sì
Consumo in standby	2W
Consumo acceso	6W

SCHERMO

Tipo	TFT
Dimensione	7"
Risoluzione	1024 x 600
Tattile	Sì

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-10 °C ~ 55 °C
Uso	Interno
Umidità massima	93%

INGRESSI/USCITE

Ingresso allarme	6
RS485	1
Uscita allarme	1

CARATTERISTICHE DI RETE (SCHERMO VIDEOCITOFONO)

Protocollo di rete	SIP / IPv4 / RTSP / RTP / TCP / UDP
ONVIF	Sì

AUDIO (VIDEOCITOFONO)

Ingresso audio	1
Uscita audio	Altoparlante incorporato
Audio bidirezionale	Sì
Compressione audio	G.711a / G.711Mu / G.711u / PCM

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	189 x 130 x 26.9 mm
Peso netto	390 g
Peso con confezione	740 g

SISTEMA (REGISTRATORI)

Processore	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnología	2 Fili / IP
------------	--------------------

CARATTERISTICHE GENERALI (VIDEOCITOFONO)

Slot di memoria	SD fino a 64 Gb
-----------------	------------------------

