technical datasheet



NINX

Rilevatore tenda volumetrica senza fili

DUALCURTAINOUTDOOR-W

RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	Senza fili
Altezza di installazione	0.8 m ~ 1.3 m
Rilevazione dell'angolo	6° Orizzontale / Verticale: a seconda delle impostazioni
Distanza di rilevamento	15 m per lato
Metodo di rilevamento	Infrarosso
Copertura PIR	4 m ~ 15 m
Velocità di rilevamento	0,3 m/s ~ 2 m/s
Immunità agli animali domestici	Fino a 80 cm
Antimasking	Sí
Tecnologia di rilevazione	Tenda volumetrica

MATERIALE E DIMENSIONI

Dimensioni	174 x 123 x 88 mm
Peso neto	610 g
Peso con confezione	920 g
Colore	Bianco

VIA RADIO

Frequenza	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distanza di	Fino a 1700 m (senza ostacoli)
trasmissione	Fillo a 1700 III (Seliza Ostacoli)
Potenza massima RF	Hasta 20 mW

CERTIFICAZIONE

Grado	2
Normativa	EN50131

INFORMAZIONI GENERALI

Compatibilità Hub Plus / Hub 2 / Hub 2 Plus / ReX

AMBIENTE

Temperatura di esercizio	-25 °C ~ 60 °C
Grado di protezione	IP54
Uso	Interno / Esterno
Umidità massima	95%
ALIMENTAZIONE CONSUMO	

Batteria incorporata	Sí
Modello di batteria	2 x CR123A / 3V
La durata della batteria	Fino a 4 años

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	Sì
Colori LED	Verde / Rojo
Tamper	Sì

SENSORE

Tipo di sensore	4 x PIR	
Sensibilità PIR	Selezionabile LO / MID / HI	

