



## Rilevatore barreras cablato AX-200TN

### RILEVAMENTO

Tipo di rivelatore	<b>Cablato</b>
N° de haces	<b>2</b>
Distanza di rilevamento	<b>60 m</b>
Rilevazione dell'angolo	<b>90° orizzontale / 5° verticale</b>
Velocità di rilevamento	<b>0,3 m/s ~ 2,4 m/s</b>
Periodo di allarme	<b>2 s</b>
Tecnologia di rilevazione	<b>Barreras</b>

### AMBIENTE

Temperatura di esercizio	<b>-35 °C ~ 60 °C</b>
Grado di protezione	<b>IP65</b>
Uso	<b>Interno / Esterno</b>
Umidità massima	<b>95%</b>

### ALIMENTAZIONE CONSUMO

modo dell'alimentazione elettrica	<b>DC</b>
Tensione	<b>10.5V ~ 28V</b>
Amperaggio	<b>45mA</b>

### MATERIALE E DIMENSIONI

Installazione	<b>Wall / Post</b>
Dimensioni	<b>65 x 170 x 69.5 mm</b>
Peso netto	<b>630 g</b>
Peso con confezione	<b>1050 g</b>

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Indicatori LED	<b>Sí</b>
Colori LED	<b>Verde / Rojo</b>
Tamper	<b>Sí</b>

### SENSORE

Tipo di sensore	<b>Fotoeléctrico</b>
-----------------	----------------------

